®Glutoclean

Dažai nuo pelėsių

Techninė informacinė lapas

750ml / Prekės kodas 012305092 / EAN 4044899123958
2,5l / Prekės kodas 012301092 / EAN 4044899123910



Balta, gerai dengianti, dispersinė dažų sudėtis, specialiai skirta ilgalaikei patalpų paviršių, kuriuose gali atsirasti pelėsis ir grybelis, apsaugai. Matinė. Be tirpiklių.

Taikymo sritis

Skirta dengti ant visų mineralinių pagrindų, tokių kaip tinkas, betonas, plytų, akmens, paviršių, nudažytų dispersiniais dažais, gipso kartono plokščių, taip pat ant dažymui skirtų medžio pluošto tapetų ir pan. vidaus patalpose.

Apdorojimas

Nuvalykite pelėsius ir grybelį nuo paviršiaus naudodami „Glutoclean“ priemonę nuo pelėsių.
Jei planuojate atlikti glaistymo darbus, rekomenduojama paviršių apdoroti glaistu, skirtu lauko darbams, pvz., „PUFAS“ lauko glaistu „AKS“. Paviršius, kuriame yra likutinis drėgnumas, dėl kurio susiformavo grybelis, rekomenduojama iš anksto apdoroti „Glutoclean“ pelėsių blokavimo dažais.
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be atskiriančių medžiagų. „Glutoclean“ pelėsių blokavimo dažus galima tepti voleliu arba teptuku. Pirmajam gruntavimo sluoksniui dažus galima praskiesti 10 % vandens. Paskutinis sluoksnis dengiamas neskiestas. Prieš dengiant antrąjį sluoksnį, pirmasis turi gerai išdžiūti (priklausomai nuo oro temperatūros, drėgmės ir pagrindo sugeriamumo, džiūvimo laikas yra maždaug 6–8 valandos). „Glutoclean“ pelėsių dažus taip pat galima tonizuoti iki 5 % „FixColor“ dažais arba iki 2 % „Pufamix“ tonizavimo koncentratu.

Saugykla

Produktas atsparus šalčiui!
Jei produktas užšalo, leiskite jam atitirpti kambario temperatūroje, nebandykite atitirpinti greičiau! Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
Tinkamumo laikas – ne mažiau kaip 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.
Laikyti vėsioje vietoje.

Pastabos

Po naudojimo įrankius nedelsiant nuplaukite vandeniu.
Nenaudokite, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C!

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pagrindinės sudedamosios dalys: sintetinė dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas
Tankis: 1,5 g/cm³
pH: 8 – 9
Sunaudojimas: 150 – 200 ml/m², dengiant vienu sluoksniu

„Glutolin Renovierungsprodukte GmbH“ Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Užuomina:
Visa šio informacinio lapo informacija ir duomenys atitinka mūsų praktinę patirtį bei laboratorinius tyrimus ir yra pagrįsti dabartiniu technikos lygiu. Tačiau jos gali būti tik bendro pobūdžio rekomendacijos, nesuteikiančios jokių garantijų dėl savybių. Kadangi sąlygos, kuriomis vyksta sandėliavimas, transportavimas ir apdorojimas, yra už mūsų įtakos ribų, iš šių rekomendacijų negalima išvesti jokių teisinių įsipareigojimų. Vartotojas privalo patikrinti, ar produktai tinka jo numatytam naudojimo tikslui atsižvelgiant į konkrečias objekto sąlygas.