®Glutoclean

Dažai nuo pelėsių – blokuojantys

Techninė informacinė lapas

750ml / Prekės kodas 013401092 / EAN 4044899134916



Balta, specialioji, užkertanti pelėsių susidarymą dažų danga, skirta paviršiams, kuriuose linkę susidaryti pelėsiai. Taikoma ir ant pagrindų, kuriuose yra likutinis drėgnumas. Išdžiūvusi dažų danga neleidžia drėgmei išsiskirti iš apdoroto paviršiaus ir taip apsaugo nudažytą paviršių nuo naujo pelėsio susidarymo be biocidinių priedų.

- veiksmingai užkerta kelią drėgmės ir pelėsių atsiradimui
- taip pat pagrindams su likutiniu drėgnumu
- baltos spalvos

Taikymo sritis

Naudojamas apsaugoti sienas ir lubas, kuriose gali susidaryti pelėsis, gyvenamosiose patalpose ir patalpose, kuriose yra padidėjęs drėgnumas.

Apdorojimas

Prieš naudojant „Glutoclean“ pelėsių blokavimo dažus, reikia iš anksto pašalinti esantį pelėsį nuo apdorojamo paviršiaus, naudojant „Glutoclean“ pelėsių šalinimo produktų sistemą.
Palaidą ir byrančią tinką kruopščiai pašalinkite ir išlyginkite „Glutoclean“ pelėsių špakliu.
Paviršius turi būti tvirtas ir be atskiriančių medžiagų (dulkių, nešvarumų, riebalų). Prieš naudojant „Glutoclean“ pelėsių blokavimo dažus, juos gerai išmaišykite ir užtepkite ant paviršiaus teptuku arba tirpikliams atspariu voleliu. Paviršius turi būti nudažytas tolygiai, be praleidimų. Siekiant užtikrinti patikimą apsaugą, rekomenduojame dažyti taip, kad dažai apimtų apie 20 % daugiau nei pažeisto paviršiaus kraštus.
Jei reikia, antrą sluoksnį užtepkite tik visiškai išdžiūvus pirmajam.
Džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgnumo, taip pat nuo drėgmės kiekio dažomame paviršiuje.

Saugykla

Tinkamumo laikas – ne mažiau kaip 48 mėn. nuo pagaminimo dienos.
Laikyti vėsioje vietoje ir sandariai uždarytame inde.

Pastabos

Visus tolesnius darbus (dažymą, klijavimą), taip pat kitų „Glutoclean“ programos produktų nuo pelėsių naudojimą, atlikite tik tada, kai dažai visiškai išdžius. Po naudojimo įrankius nedelsiant nuplaukite tirpiklio pagrindu pagamintu valikliu.
Nerekomenduojama dengti ant drėgnų gipso paviršių. Jei pagrindas ilgą laiką buvo veikiamas drėgmės, pasikonsultuokite su specialistu.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Jei pateko į skrandį, nebandykite sukelti vėmimo, šiuo atveju nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite pakuotę bei etiketę. Talpyklas laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Nerūkykite. Neviršinkite garų. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis, kruopščiai praplaukite vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju.

Pagrindinės sudedamosios dalys: akrilo derva, titano dioksidas, cementas, tirpiklis, priedai
Tankis: apie 1,40 g/cm³
Spalva: balta, matinė
Uždegimosi temperatūra: 65 °C
Sunaudojimas: apie 300 ml/m²

„Glutolin Renovierungsprodukte GmbH“ Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Užuomina:
Visa šio informacinio lapo informacija ir duomenys atitinka mūsų praktinę patirtį bei laboratorinius tyrimus ir yra pagrįsti dabartiniu technikos lygiu. Tačiau jos gali būti tik bendro pobūdžio rekomendacijos, nesuteikiančios jokių garantijų dėl savybių. Kadangi sąlygos, kuriomis vyksta sandėliavimas, transportavimas ir apdorojimas, yra už mūsų įtakos ribų, iš šių rekomendacijų negalima išvesti jokių teisinių įsipareigojimų. Vartotojas privalo patikrinti, ar produktai tinka jo numatytam naudojimo tikslui atsižvelgiant į konkrečias objekto sąlygas.