®Glutoclean

Akmens impregnavimas

Techninė informacinė lapas

1l / Prekės kodas 035403074 / EAN 4044899354031



Ilgalaikę apsaugą užtikrinantis akmens impregnantas (skirtas visiems sugeriantiems natūralaus ir dirbtinio akmens paviršiams, betoniniams blokams, plautam betonui, skalūnui, marmurui, smiltainiui, teraco, porfiro, Solnhofen plokštėms, betoniniams paviršiams ir pan.) vidaus ir lauko sąlygomis. Skirta grindims, laiptams ir palangėms, taip pat terasoms ir balkonams apdoroti. Dėl vandeniui ir UV spinduliams atsparaus apsauginio sluoksnio su šilkinio blizgesio efektu apdorotas paviršius tampa atsparus nešvarumams ir lengvai prižiūrimas. Akmens išvaizda, spalva ir struktūra pagerėja ir išlieka ilgą laiką. Apsauginis sluoksnis nepagelsta ir yra atsparus nusidėvėjimui.

- ilgai apsaugo nuo nešvarumų ir naudojimo žymių
- poliruotam, matiniam, šlifuotam ir tekstūruotam plonam keraminiam plytelių
- taip pat tinka naudoti kaip siūlių apsauga
- skirta naudoti viduje ir lauke

Taikymo sritis

Akmenų impregnavimo priemonė terasoms, balkonams, sodams ir fasadams: apsaugo nuo nešvarumų, UV spindulių ir drėgmės, ilgam laikui pagerina spalvą, tekstūrą ir suteikia šilkinį blizgesį.

Apdorojimas

Naudoti tik ant sausos paviršiaus. Paviršių reikia iš anksto nuvalyti. Užtepkite neskiestą impregnavimo priemonę plonu ir tolygiu sluoksniu, naudodami dažų volelį arba teptuką. Tuo pačiu metu netepti daugiau, nei paviršius gali sugerti. Nenaudokite per daug priemonės, venkite balų susidarymo. Neturi susidaryti dryžių. Didesnius plotus visada apdorokite dalimis
. Vėlesnis džiūvimo laikas trunka apie 2 valandas. Šio džiūvimo etapo metu ant paviršiaus negalima lipti. Po to užsandarintą paviršių 2 dienas apsaugokite nuo drėgmės poveikio.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šaltos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Dangos paviršiai turi būti apsaugoti nuo drėgmės prasiskverbimo iš pagrindo. Išdžiūvus atsirandančios baltos dėmės rodo, kad akmenyje yra drėgmės. Naudojant produktą, reikia uždengti stiklą ir paviršius, jautrius tirpikliams. Nenaudokite, jei temperatūra žemesnė nei +12 °C. Nesugeriantys, poliruoti arba smulkiai šlifuoti paviršiai negali būti impregnuojami.

„Glutolin Renovierungsprodukte GmbH“ Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Užuomina:
Visa šio informacinio lapo informacija ir duomenys atitinka mūsų praktinę patirtį bei laboratorinius tyrimus ir yra pagrįsti dabartiniu technikos lygiu. Tačiau jos gali būti tik bendro pobūdžio rekomendacijos, nesuteikiančios jokių garantijų dėl savybių. Kadangi sąlygos, kuriomis vyksta sandėliavimas, transportavimas ir apdorojimas, yra už mūsų įtakos ribų, iš šių rekomendacijų negalima išvesti jokių teisinių įsipareigojimų. Vartotojas privalo patikrinti, ar produktai tinka jo numatytam naudojimo tikslui atsižvelgiant į konkrečias objekto sąlygas.