®Glutoclean

Keraminių plytelių impregnavimas

Techninė informacinė lapas

1l / Prekės kodas 035303074 / EAN 4044899353034



Ilgalaikiai impregnuoja paviršius ir nematomu sluoksniu apsaugo nuo nešvarumų bei naudojimo žymių. Apdorotas paviršius lengvai valomas ir apsaugotas nuo pakartotinio užteršimo, pvz., aliejaus, riebalų ir vandens dėmių. Tinka visoms poliruoto, matinio, šlifuoto ir tekstūruoto plonasluoksnio keramikos arba akmens masės paviršiams viduje ir lauke. Skirta stalams, sienoms, grindims ar stalviršiams apdoroti. Taip pat tinka porėtiems paviršiams, pvz., cementinėms siūlėms.

- ilgai apsaugo nuo nešvarumų ir naudojimo žymių
- poliruotam, matiniam, šlifuotam ir tekstūruotam plonam keraminiam plytelių
- taip pat tinka naudoti kaip siūlių apsauga
- skirta naudoti viduje ir lauke

Taikymo sritis

Apsauginis impregnavimas virtuvėje, vonios kambaryje, prieškambaryje ir gyvenamosiose patalpose: nematomai apsaugo paviršius nuo nešvarumų, aliejaus, riebalų ir vandens dėmių patalpose.

Apdorojimas

Naudoti tik ant sauso paviršiaus. Paviršių prieš tai reikia nuvalyti. Impregnaciją be skiedimo plonu, bet dengiančiu sluoksniu užtepkite dažymo voleliu arba teptuku. Veiksmingumą galima padidinti dar vienu „šlapias ant šlapio“ sluoksniu. Tuomet neužtepkite daugiau impregnanto, nei paviršius gali sugerti. Po užtepimo palikite 50 minučių
įsigerti. Skysčio perteklių nuvalykite sugeriančia, sausa šluoste. Neturi likti jokių dryžių. Išdžiūvusius likučius galima pašalinti skudurėliu, iš anksto įmirkytu impregnavimo priemone. Toliau impregnavimo priemonė džiūsta 3–4 valandas. Šio džiūvimo etapo metu ant paviršiaus negalima lipti ir jo negalima drėkinti. Pilnas poveikis pasiekiamas po 24 valandų.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Apdorojant didesnius plotus, visada dirbkite mažais ruožais. Prieš naudojimą apsaugokite ir uždenkite paviršius, jautrius tirpikliams, arba stiklą. Naudojant kaip tarpų apsaugą, tepkite tik ant švarių, be dėmių, sausų ir visiškai išdžiūvusių tarpų, kad impregnavimas veiktų tolygiai ir neatsirastų spalvos pokyčių.

„Glutolin Renovierungsprodukte GmbH“ Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Užuomina:
Visa šio informacinio lapo informacija ir duomenys atitinka mūsų praktinę patirtį bei laboratorinius tyrimus ir yra pagrįsti dabartiniu technikos lygiu. Tačiau jos gali būti tik bendro pobūdžio rekomendacijos, nesuteikiančios jokių garantijų dėl savybių. Kadangi sąlygos, kuriomis vyksta sandėliavimas, transportavimas ir apdorojimas, yra už mūsų įtakos ribų, iš šių rekomendacijų negalima išvesti jokių teisinių įsipareigojimų. Vartotojas privalo patikrinti, ar produktai tinka jo numatytam naudojimo tikslui atsižvelgiant į konkrečias objekto sąlygas.