®Glutoclean

Marmuro ir granito impregnavimas

Techninė informacinė lapas

1l / Prekės kodas 035703074 / EAN 4044899357032



Paruoštas naudoti specialus impregnavimo preparatas, užtikrinantis ilgalaikę apsaugą nuo aliejaus, riebalų, kalkių ir vandens dėmių. Mažina nešvarumų, drėgmės, dažų, aliejaus ir riebalų įsiskverbimą bei palengvina valymą. Skysčius galima lengvai nuvalyti, kol ant paviršiaus dar nesusidaro dėmės. Skirta visoms vidaus ir lauko paviršiams iš sugeriančio natūralaus ir dirbtinio akmens, pvz., poliruoto, šlifuoto ar smėliu apdoroto marmuro, kalkakmenio, travertino, Solnhofen plokščių, smiltainio, kvarcito, betono akmens, teraco, šiferio, taip pat poliruoto, šlifuoto, deginto arba smėliu apdoroto granito, klinkerio, keramikos ir „Cotto“. Skirta grindims, sienoms, stalams, stalviršiams, palangėms, vonios kambariams – ypač apdailintoms dušo kabinoms – arba virtuvės baldams.

- ilgalaikė apsauga nuo dėmių
- atsparus kalkiams ir vandeniui
- taip pat skirtas siūlių sandarinimui

Taikymo sritis

Specialus impregnantas, skirtas virtuvei, vonios kambariui, prieškambariui ir terasai: ilgam apsaugo nuo aliejaus, riebalų, kalkių ir vandens dėmių bei palengvina valymą.

Paruošimas

Prieš apdorojimą paviršius turi būti sausas, švarus ir sugeriantis. Kuo daugiau medžiagos akmuo sugeba įsisavinti, tuo geresnis bus galutinis rezultatas

Apdorojimas

Gryną preparatą minkštu teptuku arba plastmasiniu voleliu užtepkite gausiai ir tolygiai – atsižvelgiant į dangos sugeriamumą. Pakartotinis užtepimas padidina veiksmingumą, tačiau užtepkite tik tiek, kiek gali sugerti paviršius. Palikite veikti apie 1 valandą, tada nesugertą impregnavimo priemonę nuvalykite sausa, sugeriančia šluoste. Negali likti jokių dryžių. Džiūvimo laikas – 3–4 valandos; per šį laiką ant apdoroto paviršiaus negalima vaikščioti. Visas impregnavimo veiksmingumas pasiekiamas po 24 valandų.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje, bet nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Dėl savo kilmės ir savybių natūralūs akmenys labai skiriasi ir gali skirtingai reaguoti. Todėl visada iš anksto patikrinkite, ar neatsiranda spalvos pokyčių, išbandydami ant nepastebimos vietos. Ant poliruoto marmuro dėl vyno, apelsinų sulčių, kolos ir pan. vis tiek gali atsirasti matinių dėmių. Tačiau jos yra žymiai mažesnės nei ant neapsaugoto marmuro ir lengviau valomos. Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos.

„Glutolin Renovierungsprodukte GmbH“ Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Užuomina:
Visa šio informacinio lapo informacija ir duomenys atitinka mūsų praktinę patirtį bei laboratorinius tyrimus ir yra pagrįsti dabartiniu technikos lygiu. Tačiau jos gali būti tik bendro pobūdžio rekomendacijos, nesuteikiančios jokių garantijų dėl savybių. Kadangi sąlygos, kuriomis vyksta sandėliavimas, transportavimas ir apdorojimas, yra už mūsų įtakos ribų, iš šių rekomendacijų negalima išvesti jokių teisinių įsipareigojimų. Vartotojas privalo patikrinti, ar produktai tinka jo numatytam naudojimo tikslui atsižvelgiant į konkrečias objekto sąlygas.