®Glutoclean

Akmens impregnēšana

Tehniskā informācijas lapa

1l / Preces numurs 035403074 / EAN 4044899354031



Aizsargslānis ar ilgstošu aizsardzību akmenim (visiem absorbējošiem dabīgā un mākslīgā akmens virsmām, betona blokiem, mazgātajam betonam, šīferim, marmoram, smilšakmenim, terrazzo, porfīram, Solnhofener plāksnēm, betona virsmām u. c.) iekštelpās un āra apstākļos. Paredzēts grīdu, kāpņu un palodžu, kā arī terašu un balkonu apstrādei. Pateicoties ūdensizturīgajam, pret ultravioleto starojumu izturīgajam aizsargslānim ar zīdainu spīdumu, apstrādātā virsma kļūst netīrumus atgrūdoša un viegli kopjama. Akmens izskats, krāsa un struktūra tiek uzlabota un saglabājas ilgtermiņā. Aizsargslānis nedzelteno un ir izturīgs pret nodilumu.

- ilgstoši aizsargā pret netīrumiem un lietošanas pēdām
- pulētai, matētai, slīpētai un strukturētai smalkgraudainai keramikai
- var izmantot arī kā šuvju aizsardzību
- izmantošanai iekštelpās un āra apstākļos

Piemērošanas joma

Akmens pārklājums terasēm, balkoniem, dārziem un fasādēm: aizsargā pret netīrumiem, UV starojumu un mitrumu, ilgstoši uzlabo krāsu, struktūru un zīdaino spīdumu.

Apstrāde

Lietot tikai uz sausas virsmas. Virsma iepriekš jānotīra. Hermetizācijas līdzekli uzklājiet neatšķaidītu ar krāsu rullīti vai otu plānā un vienmērīgā slānī. Uzklājiet ne vairāk, kā virsma spēj uzsūkt. Nelietojiet pārāk daudz, izvairieties no peļķu veidošanās. Nedrīkst veidoties svītras. Uz lielākām virsmām vienmēr strādājiet pa daļām
. Pēc tam žāvēšanās laiks ir apmēram 2 stundas. Šajā žāvēšanās posmā uz virsmas nedrīkst kāpt. Pēc tam noslēgto virsmu 2 dienas aizsargājiet no mitruma iedarbības.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt cieši noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst nonākt bērnu rokās.

Piezīmes

Seguma virsmas ir jāaizsargā pret mitruma iekļūšanu no pamatnes. Pēc izžūšanas parādījušies balti plankumi liecina par mitrumu akmenī. Lietošanas laikā jāpārklāj stikls un virsmas, kas ir jutīgas pret šķīdinātājiem. Nelietot temperatūrā zem +12 °C. Neuzsūcošas, pulētas vai smalki slīpētas virsmas nevar pārklāt ar aizsargslāni.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tālr.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Padoms:
Visa šajā informācijas lapā sniegtā informācija un dati atbilst mūsu praktiskajai pieredzei un laboratorijas pētījumiem, kā arī balstās uz pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tomēr tie var sniegt tikai vispārīgus norādījumus, kas neietver nekādas īpašību garantijas. Tā kā apstākļi, kādos notiek uzglabāšana, transports un apstrāde, ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, no šiem norādījumiem nevar izrietēt nekādas juridiskas saistības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai produkti ir piemēroti paredzētajam lietošanas mērķim konkrētajos objektā valdošajos apstākļos.