®Glutoclean

Porcelāna flīžu impregnēšana

Tehniskā informācijas lapa

1l / Preces numurs 035303074 / EAN 4044899353034



Ilgstoši impregnē virsmas un nodrošina neredzamu aizsardzību pret netīrumiem un lietošanas pēdām. Apstrādātā virsma ir viegli tīrāma un aizsargāta pret atkārtotu netīrumu uzkrāšanos, piemēram, eļļas, tauku un ūdens traipu veidošanos. Paredzēts visām virsmām no pulēta, matēta, slīpēta un strukturēta smalkgraudainā keramikas flīžu vai akmensmasas iekštelpās un āra apstākļos. Galdu, sienu, grīdu vai darba virsmu apstrādei. Lietojams arī porainām virsmām, piemēram, cementa šuvēm.

- ilgstoši aizsargā pret netīrumiem un lietošanas pēdām
- pulētai, matētai, slīpētai un strukturētai smalkgraudainai keramikai
- var izmantot arī kā šuvju aizsardzību
- izmantošanai iekštelpās un āra apstākļos

Piemērošanas joma

Aizsargimpregnācija virtuvei, vannas istabai, priekšnamam un dzīvojamajām telpām: neredzami aizsargā virsmas pret netīrumiem, eļļu, taukiem un ūdens traipiem telpās.

Apstrāde

Lietot tikai uz sausas virsmas. Virsma iepriekš jānotīra. Impregnācijas līdzekli neškaidītu uzklāj ar krāsu rullīti vai otu plānā, bet pilnībā pārklājošā slānī. Efektivitāti var palielināt, veicot papildu „mitrs uz mitra” uzklāšanu. Šajā gadījumā neuzklājiet vairāk impregnācijas līdzekļa, nekā virsma spēj uzsūkt. Pēc uzklāšanas ļaujiet iedarboties 50 minūtes
. Pārpalikušo šķidrumu uzsūciet ar absorbējošu, sausu drānu. Uz virsmas nedrīkst palikt svītras. Nosusušos atliekus var noņemt ar drānu, kas iepriekš ir iemērcēta impregnācijas līdzeklī. Pēc tam impregnācijas līdzeklim nepieciešamas 3–4 stundas, lai izžūtu. Šajā žāvēšanas posmā uz virsmas nedrīkst kāpt un to nedrīkst apstrādāt ar mitru līdzekli. Pilnīga iedarbība tiek sasniegta pēc 24 stundām.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt cieši noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst nonākt bērnu rokās.

Piezīmes

Apstrādājot lielākas virsmas, vienmēr strādājiet nelielos posmos. Pirms lietošanas aizsargājiet un pārklājiet virsmas, kas ir jutīgas pret šķīdinātājiem, vai stiklu. Lietojot kā šuvju aizsardzību, uzklājiet tikai uz tīrām, bez traipiem, sausām un pilnībā izcietējām šuvēm, lai impregnēšana varētu iedarboties vienmērīgi un neradītos krāsas izmaiņas.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tālr.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Padoms:
Visa šajā informācijas lapā sniegtā informācija un dati atbilst mūsu praktiskajai pieredzei un laboratorijas pētījumiem, kā arī balstās uz pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tomēr tie var sniegt tikai vispārīgus norādījumus, kas neietver nekādas īpašību garantijas. Tā kā apstākļi, kādos notiek uzglabāšana, transports un apstrāde, ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, no šiem norādījumiem nevar izrietēt nekādas juridiskas saistības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai produkti ir piemēroti paredzētajam lietošanas mērķim konkrētajos objektā valdošajos apstākļos.