®Glutoclean

# Krāsa pret pelējumu

Tehniskā informācijas lapa

750ml / Preces numurs 012305092 / EAN 4044899123958
2,5l / Preces numurs 012301092 / EAN 4044899123910




Balta, ar augstu pārklājuma spēju, dispersijas krāsa, kas īpaši paredzēta ilgtermiņa aizsardzībai virsmām, kuras telpās ir pakļautas pelējuma un sēnīšu veidošanās riskam. Matēta. Bez šķīdinātājiem.

## Piemērošanas joma

Paredzēts uzklāšanai uz visiem minerālajiem pamatmateriāliem, piemēram, apmetuma, betona, ķieģeļiem, akmens, ar dispersijas krāsām nokrāsotām virsmām, ģipškartona plāksnēm, kā arī uz krāsošanai paredzētajām koksnes šķiedru tapetēm utt. telpās.

## Apstrāde

No virsmas noņemiet pelējumu un sēnīti, izmantojot Glutoclean pelējuma noņemšanas līdzekli.
Iespējamajiem špaktelēšanas darbiem ieteicams apstrādāt virsmu ar špakteli ārējiem darbiem, piemēram, PUFAS AKS ārējai lietošanai paredzēto špakteli. Virsmas ar atlikušo mitrumu, kas izraisījis sēnītes veidošanos, ieteicams iepriekš apstrādāt ar „Glutoclean“ pelējuma bloķējošo krāsu.
Pamats jābūt sausam, nestspējīgam un bez atdalījošām vielām. Glutoclean pelējuma novēršanas krāsu var uzklāt ar rullīti vai otu. Pirmajam gruntēšanas slānim krāsu var atšķaidīt ar 10 % ūdens. Pēdējais slānis tiek uzklāts neatšķaidīts. Pirms otrā slāņa uzklāšanas pirmajam slānim ir jābūt labi izžuvušam (atkarībā no gaisa temperatūras, mitruma un pamatnes absorbcijas spējas izžūšanas laiks ir aptuveni 6–8 stundas). Glutoclean pelējuma krāsu var arī tonēt līdz 5 % ar FixColor krāsu vai līdz 2 % ar Pufamix tonēšanas koncentrātu.

## Uzglabāšana

Produkts ir aukstumizturīgs!
Pēc sasalšanas ļaujiet tam atkust pie istabas temperatūras, nepaātriniet atkausēšanu! Pirms lietošanas labi samaisiet.
Derīguma termiņš vismaz 36 mēneši no ražošanas dienas.
Uzglabājiet vēsā vietā.

## Piezīmes

Pēc lietošanas instrumentus nekavējoties noskalojiet ar ūdeni.
Nelietot temperatūrā zem +5 °C!

Nedrīkst nonākt bērnu rokās.

Sastāvs: sintētiska dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts
Blīvums: 1,5 g/cm³
pH: 8 – 9
Patēriņš: 150 – 200 ml/m² vienā slānī



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tālr.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Padoms:**
Visa šajā informācijas lapā sniegtā informācija un dati atbilst mūsu praktiskajai pieredzei un laboratorijas pētījumiem, kā arī balstās uz pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tomēr tie var sniegt tikai vispārīgus norādījumus, kas neietver nekādas īpašību garantijas. Tā kā apstākļi, kādos notiek uzglabāšana, transports un apstrāde, ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, no šiem norādījumiem nevar izrietēt nekādas juridiskas saistības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai produkti ir piemēroti paredzētajam lietošanas mērķim konkrētajos objektā valdošajos apstākļos.