®Glutoclean

Krāsa pret pelējumu – bloķējoša

Tehniskā informācijas lapa

750ml / Preces numurs 013401092 / EAN 4044899134916



Balta, speciāla, bloķējoša krāsa virsmām, kurās veidojas pelējums. Lietojama arī uz pamatnēm ar atlikušo mitrumu. Pēc izžūšanas novērš mitruma izdalīšanos no apstrādātās virsmas un tādējādi aizsargā krāsoto virsmu no jaunas pelējuma veidošanās bez biocīdu piedevām.

- efektīvi novērš mitruma un pelējuma veidošanos
- kā arī pamatnēm ar atlikušo mitrumu
- balta krāsa

Piemērošanas joma

To izmanto, lai aizsargātu sienas un griestus, kas ir pakļauti pelējuma veidošanās riskam, dzīvojamās telpās un telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni.

Apstrāde

Pirms Glutoclean pelējuma novēršanas krāsas lietošanas ir iepriekš jānoņem esošais pelējums no apstrādājamās virsmas, izmantojot Glutoclean pelējuma novēršanas produktu sistēmu.
Neizturīgas un drupinošās vietas uz apmetuma rūpīgi noņemiet un izlīdziniet ar „Glutoclean" pelējuma špakteli.
Virsmai jābūt stabilai un brīvai no atdalījošām vielām (putekļiem, netīrumiem, taukiem). Pirms lietošanas „Glutoclean" pelējuma bloķējošo krāsu labi jāpārmaisī un jāuzklāj uz virsmas ar otu vai ar šķīdinātājiem izturīgu rullīti. Virsmai jābūt vienmērīgi nokrāsotai bez izlaistām vietām. Lai nodrošinātu drošu aizsardzību, ieteicams krāsot, aptverot apmēram 20 % no skartās virsmas malām.
Vajadzības gadījumā uzklājiet otro slāni pēc pirmā pilnīgas izžūšanas.
Izžūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un mitruma, kā arī no mitruma satura krāsojamajā virsmā.

Uzglabāšana

Derīguma termiņš – vismaz 48 mēneši no ražošanas dienas.
Uzglabāt vēsā vietā un cieši noslēgtā iepakojumā.

Piezīmes

Visus turpmākos darbus (krāsošanu, līmēšanu), kā arī citu „Glutoclean" programmas preču pret pelējumu lietošanu veikt tikai pēc krāsas pilnīgas nožūšanas. Pēc lietošanas instrumentus nekavējoties izskalojiet ar šķīdinātāja bāzes tīrīšanas līdzekli. Nav ieteicams uzklāt uz mitrām ģipša virsmām. Ja pamatne ilgstoši ir pakļauta mitrumam, konsultējieties ar speciālistu.
Nedrīkst nonākt bērnu rokās.
Lietot tikai labi vēdināmās telpās. Ja produkts nokļūst kuņģī, nemēģiniet izraisīt vemšanu; šādā gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet iepakojumu un etiķeti. Tvertnes glabājiet labi vēdināmā telpā. Nesmēķējiet. Neieelpot tvaikus. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ja produkts nokļūst acīs, rūpīgi izskalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu.

Sastāvs: akrila sveķi, titāna dioksīds, cements, šķīdinātājs, piedevas
Blīvums: apm. 1,40 g/cm³
Krāsa: matēti balta
Uzliesmošanas temperatūra: 65 °C
Patēriņš: apm. 300 ml/m²

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tālr.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Padoms:
Visa šajā informācijas lapā sniegtā informācija un dati atbilst mūsu praktiskajai pieredzei un laboratorijas pētījumiem, kā arī balstās uz pašreizējo tehnoloģiju attīstības līmeni. Tomēr tie var sniegt tikai vispārīgus norādījumus, kas neietver nekādas īpašību garantijas. Tā kā apstākļi, kādos notiek uzglabāšana, transports un apstrāde, ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, no šiem norādījumiem nevar izrietēt nekādas juridiskas saistības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai produkti ir piemēroti paredzētajam lietošanas mērķim konkrētajos objektā valdošajos apstākļos.