®Glutoclean

Vopsea împotriva mucegaiului – cu efect de blocare

Fișă tehnică



750ml / Cod articol 013401092 / EAN 4044899134916

Vopsea albă, specială, cu efect de blocare, destinată suprafețelor predispuse la apariția mucegaiului. Se poate aplica și pe suporturi cu umiditate reziduală. După uscare, împiedică eliberarea umidității din suprafața tratată și protejează astfel suprafața vopsită împotriva formării de mucegai nou, fără adaos de substanțe biocide.

- împiedică în mod eficient apariția umezelii și a mucegaiului
- de asemenea, pentru fundații cu umiditate reziduală
- de culoare albă

Domeniu de aplicare

Se utilizează pentru protejarea pereților și tavanelor expuse la apariția mucegaiului, în spații de locuit și în încăperi cu umiditate ridicată.

Procesare

Înainte de aplicarea vopselei Glutoclean împotriva mucegaiului – cu efect de blocare, este necesar să se îndepărteze mai întâi mucegaiul existent pe suprafața de tratat, folosind sistemul de produse Glutoclean împotriva mucegaiului.
Zonele friabile și care se desprind de pe tencuială trebuie îndepărtate cu grijă și nivelate cu pastă de umplutură Glutoclean împotriva mucegaiului.
Suprafața trebuie să fie solidă și lipsită de substanțe care împiedică aderența (praf, murdărie, grăsime). Vopseaua Glutoclean împotriva mucegaiului – blocantă trebuie amestecată bine înainte de aplicare și aplicată pe suprafață cu o pensulă sau cu o rolă rezistentă la solvenți. Suprafața trebuie vopsită uniform, fără zone neacoperite. Pentru o protecție fiabilă, recomandăm vopsirea cu o depășire de aproximativ 20% peste marginile suprafeței afectate.
Dacă este necesar, aplicați un al doilea strat după uscarea completă a primului.
Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea aerului, precum și de conținutul de umiditate al suprafeței vopsite.

Depozitare

Termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației.
A se păstra într-un loc răcoros și într-un recipient bine închis.

Note

Toate lucrările ulterioare (vopsire, lipire), precum și aplicarea altor produse antimucegai din gama Glutoclean, trebuie efectuate numai după uscarea completă a vopselei. După utilizare, spălați imediat uneltele cu un produs de curățare pe bază de solvent. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe de gips umede. În cazul expunerii îndelungate a suportului la umiditate, consultați un specialist.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se utiliza numai în încăperi bine aerisite. În caz de înghițire, nu încercați să provocați voma; în acest caz, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul și eticheta. A se păstra recipientele într-o încăpere bine aerisită. Nu fumați. Nu inhalați vaporii. Evitați contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului cu ochii, clătiți-i bine cu apă și consultați un medic.

Compoziție: rășină acrilică, dioxid de titan, ciment, solvent, aditivi
Densitate: aprox. 1,40 g/cm³
Culoare: alb mat
Temperatura de aprindere: 65 °C
Consum: aprox. 300 ml/m²

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Indicație:
Toate informațiile și datele din această fișă informativă corespund experienței noastre practice și analizelor de laborator și se bazează pe stadiul actual al tehnicii. Cu toate acestea, ele pot constitui doar indicații generale, care nu implică nicio garanție privind proprietățile produsului. Deoarece condițiile în care au loc depozitarea, transportul și prelucrarea se află în afara sferei noastre de influență, din aceste indicații nu se poate deduce nicio obligație juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă produsele sunt adecvate pentru scopul de utilizare prevăzut de acesta, în condițiile specifice ale obiectului respectiv.