®Glutoclean

Vopsea împotriva mucegaiului

Fișă tehnică



750ml / Cod articol 012305092 / EAN 4044899123958
2,5l / Cod articol 012301092 / EAN 4044899123910

Vopsea albă, cu putere mare de acoperire, pe bază de dispersie, special concepută pentru protecția pe termen lung a suprafețelor expuse la apariția mucegaiului și a ciupercilor în interior. Mată. Fără solvenți.

Domeniu de aplicare

Pentru aplicare pe toate suporturile minerale, precum tencuială, beton, cărămidă, piatră, suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de dispersie, plăci de gips-carton, precum și pe tapet din fibre de lemn destinat vopsirii etc. în interior.

Procesare

Îndepărtați mucegaiul și ciupercile de pe suprafață cu produsul Glutoclean împotriva mucegaiului.
Pentru eventualele lucrări de tencuire, se recomandă tratarea suprafeței cu un tencuială pentru exterior, de exemplu tencuiala PUFAS AKS pentru exterior. Suprafețele cu umiditate reziduală, care a dus la apariția ciupercii, se recomandă să fie tratate în prealabil cu vopseaua Glutoclean împotriva mucegaiului.
Suportul trebuie să fie uscat, solid și lipsit de substanțe care împiedică aderența. Vopseaua Glutoclean împotriva mucegaiului poate fi aplicată cu rola sau cu pensula. Pentru primul strat de grunduire, vopseaua poate fi diluată cu 10% apă. Stratul final se aplică fără diluare. Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, primul trebuie să se usuce bine (în funcție de temperatura aerului, umiditate și capacitatea de absorbție a suportului, timpul de uscare este de aproximativ 6-8 ore).
Vopseaua Glutoclean împotriva mucegaiului poate fi, de asemenea, nuanțată cu până la 5 % vopsea FixColor sau cu până la 2 % concentrat de nuanțare Pufamix.

Depozitare

Produsul este rezistent la îngheț!
După înghețare, lăsați-l să se dezghețe la temperatura camerei, nu grăbiți procesul de dezghețare! Amestecați bine înainte de utilizare.
Termenul de valabilitate este de minim 36 de luni de la data fabricației.
A se păstra într-un loc răcoros.

Note

Spălați imediat instrumentele cu apă după utilizare.
A nu se utiliza la temperaturi sub +5 °C!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Compoziție: dispersie sintetică, dioxid de titan, carbonat de calciu
Densitate: 1,5 g/cm³
pH: 8 – 9
Consum: 150 – 200 ml/m² la o singură aplicare

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Indicație:
Toate informațiile și datele din această fișă informativă corespund experienței noastre practice și analizelor de laborator și se bazează pe stadiul actual al tehnicii. Cu toate acestea, ele pot constitui doar indicații generale, care nu implică nicio garanție privind proprietățile produsului. Deoarece condițiile în care au loc depozitarea, transportul și prelucrarea se află în afara sferei noastre de influență, din aceste indicații nu se poate deduce nicio obligație juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă produsele sunt adecvate pentru scopul de utilizare prevăzut de acesta, în condițiile specifice ale obiectului respectiv.