®Glutoclean

Anti-schimmeladditief

Technisch informatieblad

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-105193

1l / Artikelnummer 038503074 / EAN 4044899385035



Onmiddellijke en langdurige bescherming tegen schimmel en microbiële aantasting. Toevoeging aan renovatieproducten op waterbasis ter voorkoming van schimmel-, zwam- en algenvorming. Als toevoeging aan dispersieplamuren en soortgelijke bouwmaterialen op waterbasis.

- Concentraat
- Additief voor dispersieverf, behanglijm en plamuur
- Additief voor dispersieverf, behanglijm en plamuur
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Toepassingsgebied

Onmiddellijke en langdurige bescherming tegen schimmel en microbiële aantasting. Toevoeging aan renovatieproducten op waterbasis ter voorkoming van schimmel-, zwam- en algenvorming.

Verwerking

Bij dispersie- en gevelverf 25 ml schimmelwerend additief per liter verf toevoegen en goed mengen. Ter bescherming van behanglijm 25 ml per liter door het mengwater roeren.

Verbruik

1 liter is voldoende voor 40 liter verf of een soortgelijk product op waterbasis.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.