®Glutoclean

Impregnering van fijnsteen

Technisch informatieblad

1l / Artikelnummer 035303074 / EAN 4044899353034



Impregneert oppervlakken duurzaam en biedt onzichtbare bescherming tegen vervuiling en gebruikssporen. Het behandelde oppervlak is eenvoudig te reinigen en beschermd tegen nieuwe vervuiling, bijvoorbeeld door olie, vet en watervlekken. Geschikt voor alle oppervlakken van gepolijst, mat, geschuurd en gestructureerd fijnsteen of steengoed, zowel binnen als buiten. Voor de behandeling van tafels, wanden, vloeren of werkbladen. Ook geschikt voor poreuze oppervlakken, zoals bijvoorbeeld cementvoegen.

- biedt langdurige bescherming tegen vuil en gebruikssporen
- voor gepolijst, mat, geschuurd en gestructureerd fijnsteen
- ook geschikt als voegbescherming
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Beschermende impregnering voor keuken, badkamer, gang en woonruimtes: beschermt oppervlakken onzichtbaar tegen vuil, olie, vet en watervlekken binnenshuis.

Verwerking

Alleen op een droog oppervlak aanbrengen. Het oppervlak moet vooraf worden gereinigd. Breng de impregneerlaag onverdund met een verfroller of kwast dun, maar dekkend aan. De werking kan worden versterkt door een tweede 'nat-in-nat'-laag aan te brengen. Breng daarbij niet meer impregneermiddel aan dan het oppervlak kan opnemen. Na het aanbrengen 50 minuten laten
inwerken. Neem overtollige vloeistof op met een absorberende, droge doek. Er mogen geen strepen achterblijven. Opgedroogde resten kunnen worden verwijderd met een doek die vooraf in de impregneerlaag is gedrenkt. De daaropvolgende droogtijd van de impregneerlaag bedraagt 3 – 4 uur. Het oppervlak mag tijdens deze droogfase niet worden betreden en niet met vocht worden behandeld. Het volledige effect is na 24 uur bereikt.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Werk bij het behandelen van grotere oppervlakken altijd in kleine delen. Bescherm en bedek oplosmiddelgevoelige oppervlakken of glas vóór het aanbrengen. Bij gebruik als voegbescherming alleen aanbrengen op schone, vlekvrije, droge en volledig uitgehardde voegen, zodat de impregnering gelijkmatig kan inwerken en er geen kleurveranderingen ontstaan.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.