®Glutoclean

Klinker- en bestratingsolie

Technisch informatieblad

1l / Artikelnummer 030903205 / EAN 4250295100909



Versterkt en verfrist de kleur zonder te glanzen, waardoor de natuurlijke uitstraling van het materiaal en de oppervlaktestructuur beter tot hun recht komen. Vermindert het binnendringen van vlekken en vuil. Poreuze oppervlakken worden vuil- en waterafstotender en daardoor onderhoudsvriendelijker. Voor de eerste behandeling en nabewerking van zuigende ondergronden van klinker, bestrating, baksteen, leisteen, cotto, kleiplaat, ongeglazuurde keramische tegels, gespleten en drooggeperste platen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

- voor klinkers, bakstenen, klei-, gespleten en drooggeperste platen
- verdiept en verfrist de kleur
- beschermt tegen vuil en vlekken
- voor binnen en buiten
- 1 l is voldoende voor ca. 15 – 20 m²

Toepassingsgebied

Kleurversterker geeft natuursteen en poreuze oppervlakken een nieuwe, matte uitstraling en beschermt tegen vlekken, vuil en water – voor binnen en buiten.

Verwerking

Voor gebruik moet de ondergrond droog, schoon en vlekvrij zijn. Breng Klinker- en bestratingsolie dun en gelijkmatig aan met een kunstvezelroller met korte haren of een zachte kwast. Breng alleen zoveel aan als de ondergrond kan opnemen (voorkom dat er plassen ontstaan). Eventuele resten met een absorberende doek opnemen. Bij sterk absorberende of poreuze materialen wordt aangeraden om de behandeling meerdere keren aan te brengen met tussenpozen van 15 minuten. Bescherm de behandelde oppervlakken minimaal
24 uur tegen vocht.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Niet geschikt voor niet-absorberende vloerbedekkingen. De oppervlakken moeten goed droog zijn. Laat het oppervlak na een grondige reiniging minimaal 48 uur drogen. Test het product indien nodig eerst op een onopvallende plek voordat u het aanbrengt. De ondergrondtemperatuur tijdens het aanbrengen moet tussen +5 °C en +25 °C liggen. Vloerverwarming minstens 12 uur voor het aanbrengen uitschakelen.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.