®Glutoclean

Steenverzegeling

Technisch informatieblad

1l / Artikelnummer 035403074 / EAN 4044899354031



Verzegeling met langdurige bescherming voor steen (voor alle zuigbare oppervlakken van natuursteen en kunststeen, betonsteen, gewassen beton, leisteen, marmer, zandsteen, terrazzo, porfier, Solnhofener-tegels, betonnen oppervlakken e.d.) zowel binnen als buiten. Voor de behandeling van vloeren, trappen en vensterbanken, evenals terrassen en balkons. Door de waterdichte, UV-bestendige beschermlaag met zijdeglans wordt het behandelde oppervlak vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk. Het uiterlijk, de kleur en de structuur van de steen worden verbeterd en blijven op lange termijn behouden. De beschermlaag vergeelt niet en is slijtvast.

- biedt langdurige bescherming tegen vuil en gebruikssporen
- voor gepolijst, mat, geschuurd en gestructureerd fijnsteen
- ook geschikt als voegbescherming
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Steenverzegeling voor terras, balkon, tuin en gevel: beschermt tegen vuil, UV-straling en vocht, en zorgt voor een blijvende verbetering van de kleur, structuur en zijdeachtige glans.

Verwerking

Alleen op een droog oppervlak aanbrengen. Het oppervlak moet vooraf worden gereinigd. Breng de verzegeling onverdund met een verfroller of kwast dun en gelijkmatig aan. Breng daarbij niet meer aan dan het oppervlak kan opnemen. Werk niet met een te grote hoeveelheid en voorkom dat er plassen ontstaan. Er mogen geen strepen ontstaan. Bij grotere oppervlakken altijd in delen
werken. De daaropvolgende droogtijd bedraagt ca. 2 uur. Het oppervlak mag tijdens deze droogfase niet worden betreden. Bescherm het verzegelde oppervlak vervolgens gedurende 2 dagen tegen vocht.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

De te bekleden oppervlakken moeten worden beschermd tegen vocht dat vanaf de ondergrond via de achterzijde binnendringt. Witte vlekken die na het drogen ontstaan, duiden op vocht in de steen. Dek glas en oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen af tijdens het aanbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder +12 °C. Niet-zuigende, gepolijste of fijn geslepen oppervlakken kunnen niet worden verzegeld.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.