®Glutoclean

Impregnering van zonneschermen

Technisch informatieblad

750ml / Artikelnummer 039502074 / EAN 4044899395027



Oplosmiddelvrije beschermende impregnering met langdurige werking voor natuurlijke en synthetische stoffen. Maakt oppervlakken water- en vuilafstotend, biedt betrouwbare bescherming tegen vocht en voorkomt schimmelvlekken – ideaal voor langdurige reinheid en goed onderhouden materialen.

- Langdurige bescherming met afpareleffect
- vuil- en waterafstotend
- voorkomt schimmelvlekken
- ook voor parasols, strandstoelen en tenten

Toepassingsgebied

Beschermende impregnering voor zonweringen, parasols, tenten en zeilen: waterafstotend, vuilafstotend en biedt langdurige bescherming tegen schimmelvlekken en groene aanslag.

Verwerking

Het oppervlak moet droog en schoon zijn. Reinig de stof indien nodig eerst grondig met Glutoclean-zonweringreiniger en laat deze drogen. Spuit Glutoclean markiezenimpregneermiddel vanaf een afstand van ca. 30 cm rijkelijk en gelijkmatig op de droge, aan de weerszijde gelegen kant van de stof (voorkom dat de stof te nat wordt) en laat het drogen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Aangezien de werking wordt versterkt door warmte en zonlicht, wordt aanbevolen om het product bij droog en warm weer te gebruiken.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.