®Glutoclean

WPC- en BPC-impregnering

Technisch informatieblad

1l / Artikelnummer 101101205 / EAN 4250295104303



Biedt oppervlakken van WPC (Wood Polymer Composite/hout-polymeercomposiet) een duurzame en onzichtbare bescherming tegen vervuiling en gebruikssporen. De impregnering voorkomt dat vloeistoffen in het oppervlak doordringen. Geschikt voor alle WPC-oppervlakken, zowel binnen als buiten.

- Langdurige bescherming tegen olieachtige, vette en waterige vlekken
- beschermt tegen nieuwe vervuiling
- voldoet voor 20 – 25 m²

Toepassingsgebied

WPC- en BPC-bescherming voor terras, balkon en tuin: beschermt oppervlakken onzichtbaar tegen vuil, olie, vet en watervlekken, en maakt het schoonmaken gemakkelijker.

Verwerking

Alleen op een droog oppervlak aanbrengen. Het oppervlak moet vooraf worden gereinigd. Breng de impregneerlaag onverdund met een verfroller of kwast dun maar dekkend aan. De werking kan worden versterkt door nog een nat-in-nat-laag aan te brengen. Breng daarbij niet meer impregneermiddel aan dan het oppervlak kan opnemen. Laat het na het aanbrengen 10 minuten inwerken en neem eventueel overtollige vloeistof op met een absorberende, droge doek. Er mogen geen strepen achterblijven. Opgedroogde resten kunnen worden verwijderd met een doek die vooraf in het impregneermiddel is gedrenkt. De daaropvolgende droogtijd van het impregneermiddel bedraagt één tot twee uur. Het oppervlak mag tijdens deze droogfase niet worden betreden en niet met vocht worden behandeld. Het volledige effect is na 24 uur bereikt.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Werk bij de behandeling van grotere oppervlakken altijd in kleine delen. Bescherm en bedek oplosmiddelgevoelige oppervlakken of glas vóór het aanbrengen.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn in overeenstemming met de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen vormen, die geen garantie met betrekking tot de eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kan uit de aanwijzingen geen juridische verplichting worden afgeleid. Het is aan de gebruiker om de producten te toetsen op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende omstandigheden ter plaatse.