®Glutoclean

Środek do czyszczenia felg

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

750ml / Numer artykułu 048802074 / EAN 4044899488026



Bezkwasowy środek czyszczący specjalnego przeznaczenia, odpowiedni do wszystkich lakierowanych i anodowanych felg stalowych oraz z metali lekkich, w tym felg o wykończeniu High Gloss i chromowanych. Czyści samoczynnie i szybko. Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, takie jak ekstremalne ślady zużycia klocków hamulcowych, pozostałości oleju i gumy, a także wszelkie zanieczyszczenia drogowe. Działa na najwyższym poziomie nawet w niskich temperaturach. Specjalna formuła żelowa zapewnia optymalną przyczepność do powierzchni felgi. Wizualny wskaźnik działania (fioletowe zabarwienie) sygnalizuje proces czyszczenia. Nadaje się również do felg aluminiowych wypolerowanych na wysoki połysk (należy wcześniej sprawdzić kompatybilność). Czyści samoczynnie i szybko. Usuwają nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, takie jak ekstremalne ślady po hamowaniu, pozostałości oleju i gumy oraz wszelkie zanieczyszczenia drogowe. Działa na najwyższym poziomie nawet w niskich temperaturach.

- bezkwasowy
- usuwa uporczywe zabrudzenia
- do felg z metali lekkich i stalowych oraz nakładek na koła
- nadaje się również do felg chromowanych i polerowanych

Obszar zastosowania

Bezkwasowy środek do czyszczenia felg, samoczynnie usuwa pył hamulcowy, olej, gumę i zanieczyszczenia drogowe, z wskaźnikiem działania.

Przetwarzanie

Z niewielkiej odległości równomiernie i obficie spryskaj zimne felgi środkiem do czyszczenia felg, pozostaw na 3–5 minut, a następnie dokładnie spłucz silnym strumieniem wody lub przejedź przez myjnię. W razie potrzeby czyszczenie można wspomóc miękką gąbką lub szczotką do felg.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie stosować w pełnym słońcu ani na rozgrzanych felgach i nie pozostawiać do wyschnięcia. W przypadku felg niechronionych, surowych lub wypolerowanych na wysoki połysk należy wcześniej sprawdzić kompatybilność materiałową w niewidocznym miejscu. Chronić przed mrozem.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.