®Glutoclean

Urządzenia do usuwania kamienia

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych



500ml / Numer artykułu 036803205 / EAN 4250295101456
1l / Numer artykułu 036803205 / EAN 4250295101456

Profesjonalnie i bez wysiłku usuwa osady wapienne. Regularne stosowanie pozwala zachować jakość smaku, wydłuża żywotność urządzeń i pozwala oszczędzać energię. Do odkamieniania ekspresów do kawy, w pełni automatycznych ekspresów do kawy, ekspresów do kawy i espresso na kapsułki, urządzeń do podgrzewania wody, żelazek parowych, grzałek zanurzeniowych, pralek, armatury, głowic prysznicowych i sit wodnych.

- Koncentrat
- przeciw osadzaniu się kamienia – zachowuje smak
- do ekspresów do kawy i automatów do kawy
- dla gastronomii i gospodarstwa domowego
- oszczędza energię

Obszar zastosowania

Z łatwością usuwa osady wapienne i naloty. Przy regularnym stosowaniu pozwala zachować smak i przedłuża żywotność urządzenia.

Przetwarzanie

Ekspres do kawy/urządzenia do podgrzewania wody:
Wlać do urządzenia 1/4 filiżanki środka odkamieniającego i 2 filiżanki wody. Włączyć urządzenie i przepuścić przez nie jedną filiżankę. Wyłączyć urządzenie i odczekać 10 minut. Ponownie włączyć urządzenie i przepuścić przez nie pozostałą część. Następnie przepłukać 2–3 razy świeżą wodą.

Pralka:
250 ml (1/4 butelki) na jedną pełną pralkę wody. Podgrzać do 40 °C i pozostawić na godzinę. Następnie włączyć główny cykl prania i uruchomić pralkę wraz z cyklem płukania.

Armatura, głowice prysznicowe, filtry wodne:
Nałóż środek odkamieniający na ściereczkę lub gąbkę, pozostaw do działania, a następnie spłucz wodą. Małe elementy można również na krótki czas zanurzyć w roztworze rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. W razie potrzeby powtórz czynność.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta urządzenia dotyczących usuwania kamienia. Produkt zawiera kwas. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć rozprysków na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasu, takich jak np. marmur, emalia, chrom, tkaniny itp.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.