®Glutoclean

Impregnacja gresu porcelanowego

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

1l / Numer artykułu 035303074 / EAN 4044899353034



Trwale impregnuje powierzchnie i zapewnia niewidoczną ochronę przed zabrudzeniami i śladami użytkowania. Powierzchnia poddana zabiegowi jest łatwa w czyszczeniu i zabezpieczona przed ponownym zabrudzeniem, np. plamami z oleju, tłuszczu i wody. Do wszystkich powierzchni z polerowanego, matowego, szlifowanego i teksturowanego gresu porcelanowego lub kamionki, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Do konserwacji stołów, ścian, podłóg lub blatów. Nadaje się również do powierzchni porowatych, takich jak np. spoiny cementowe.

- trwale chroni przed zabrudzeniami i śladami użytkowania
- do polerowanego, matowego, szlifowanego i teksturowanego gresu porcelanowego
- można go również stosować jako zabezpieczenie przed zawilgoceniem
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Impregnat ochronny do kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczeń mieszkalnych: zapewnia niewidoczną ochronę powierzchni przed brudem, olejem, tłuszczem i plamami z wody w pomieszczeniach.

Przetwarzanie

Stosować wyłącznie na suchej powierzchni. Powierzchnię należy wcześniej oczyścić. Impregnat należy nakładać w postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka malarskiego lub pędzla cienką, ale równomierną warstwą. Skuteczność można zwiększyć poprzez nałożenie kolejnej warstwy na mokro. Nie należy przy tym nakładać więcej impregnatu, niż może wchłonąć powierzchnia. Po nałożeniu pozostawić na 50 minut
do wchłonięcia. Nadmiar płynu należy zebrać chłonną, suchą szmatką. Nie mogą pozostać żadne smugi. Zaschnięte pozostałości można usunąć szmatką nasączoną wcześniej impregnatem. Następujący po tym czas schnięcia impregnatu wynosi 3–4 godziny. W trakcie tej fazy schnięcia nie wolno stąpać po powierzchni ani poddawać jej działaniu wilgoci. Pełna skuteczność preparatu osiągana jest po 24 godzinach.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Podczas obróbki większych powierzchni należy zawsze pracować na małych odcinkach. Przed zastosowaniem należy zabezpieczyć i przykryć powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników oraz szkło. W przypadku stosowania jako środek do ochrony fug należy nakładać preparat wyłącznie na czyste, pozbawione plam, suche i całkowicie utwardzone fugi, aby impregnacja mogła działać równomiernie i nie doszło do zmian koloru.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.