®Glutoclean

Impregnacja kamienia

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

1l / Numer artykułu 035403074 / EAN 4044899354031



Środek do uszczelniania zapewniający długotrwałą ochronę kamienia (do wszystkich chłonnych powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego, bloków betonowych, betonu zmywanego, łupka, marmuru, piaskowca, lastryko, porfiru, płyt Solnhofener, powierzchni betonowych itp.) zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Do pielęgnacji podłóg, schodów i parapetów, a także tarasów i balkonów. Dzięki wodoodpornej, odpornej na promieniowanie UV warstwie ochronnej o jedwabistym połysku, pokryta nią powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i łatwa w pielęgnacji. Wygląd, kolor i struktura kamienia ulegają poprawie i pozostają zachowane przez długi czas. Warstwa ochronna nie żółknie i jest wytrzymała.

- trwale chroni przed zabrudzeniami i śladami użytkowania
- do polerowanego, matowego, szlifowanego i teksturowanego gresu porcelanowego
- można go również stosować jako zabezpieczenie przed zawilgoceniem
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Środek do impregnacji kamienia na taras, balkon, do ogrodu i na elewację: chroni przed zabrudzeniami, promieniowaniem UV i wilgocią, trwale poprawia kolor, strukturę i nadaje jedwabisty połysk.

Przetwarzanie

Stosować wyłącznie na suchej powierzchni. Powierzchnię należy wcześniej oczyścić. Środek uszczelniający należy nakładać w postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka malarskiego lub pędzla, cienką i równomierną warstwą. Nie należy nakładać więcej środka, niż może wchłonąć powierzchnia. Nie nakładać nadmiernej ilości, należy unikać tworzenia się kałuż. Nie mogą powstawać smugi. W przypadku większych powierzchni należy zawsze pracować etapami
. Czas schnięcia wynosi ok. 2 godzin. Podczas tej fazy schnięcia nie wolno wchodzić na powierzchnię. Następnie należy chronić zabezpieczoną powierzchnię przed wilgocią przez 2 dni.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Powierzchnie pokryte materiałem muszą być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z podłoża od strony tylnej. Pojawiające się po wyschnięciu białe plamy wskazują na obecność wilgoci w kamieniu. Podczas stosowania należy przykryć szkło i powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników. Nie stosować w temperaturach poniżej +12 °C. Powierzchni niechłonnych, polerowanych lub drobno szlifowanych nie można uszczelnić.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.