®Glutoclean

Impregnacja marmuru i granitu

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

1l / Numer artykułu 035703074 / EAN 4044899357032



Gotowy do użycia specjalny środek impregnujący zapewniający trwałą ochronę przed plamami z oleju, tłuszczu, kamienia i wody. Ogranicza wnikanie brudu, wilgoci, farby, oleju i tłuszczu oraz ułatwia czyszczenie. Płyny można łatwo wytrzeć, zanim na powierzchni pojawią się plamy. Do wszystkich powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych z chłonnego kamienia naturalnego i sztucznego, takich jak polerowany, szlifowany lub piaskowany marmur, wapień, trawertyn, płyty z Solnhofen, piaskowiec, kwarcyt, beton architektoniczny, lastryko, łupek, a także do polerowanego, szlifowanego, płomieniowanego lub piaskowanego granitu, klinkieru, ceramiki i cotto. Do podłóg, ścian, stołów, blatów, parapetów, łazienek – w szczególności kabin prysznicowych z okładziną – lub aneksów kuchennych.

- trwała ochrona przed plamami
- odporny na wapno i wodę
- również do uszczelniania fug

Obszar zastosowania

Specjalny środek impregnujący do kuchni, łazienki, przedpokoju i tarasu: zapewnia długotrwałą ochronę przed plamami z oleju, tłuszczu, kamienia i wody oraz ułatwia czyszczenie.

Przygotowanie

Podłoże przed zabiegiem musi być suche, czyste i chłonne. Im więcej substancji zostanie wchłonięte przez kamień, tym lepszy będzie efekt końcowy.

Przetwarzanie

Nakładać czysty produkt miękkim pędzlem lub wałkiem z tworzywa sztucznego, obficie i równomiernie – dostosowując ilość do chłonności podłoża. Ponowne nałożenie zwiększa skuteczność, jednak należy nałożyć tylko tyle, ile podłoże jest w stanie wchłonąć. Pozostawić na około 1 godzinę, a następnie wypolerować niewchłoniętą impregnację suchą, chłonną szmatką. Nie mogą pozostać żadne smugi. Czas schnięcia wynosi od 3 do 4 godzin; w tym czasie nie należy stąpać po zabezpieczonej powierzchni. Pełną skuteczność impregnacji osiąga się po 24 godzinach.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Kamienie naturalne różnią się znacznie ze względu na swoje pochodzenie i właściwości, przez co mogą reagować w różny sposób. Dlatego przed użyciem należy zawsze sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy nie wystąpią ewentualne zmiany koloru. W przypadku polerowanego marmuru wino, sok pomarańczowy, cola itp. mogą nadal powodować powstawanie matowych plam. Są one jednak znacznie mniej widoczne niż w przypadku marmuru bez zabezpieczenia i łatwiejsze do usunięcia. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.