®Glutoclean

Olej do klinkieru i kostki brukowej

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

1l / Numer artykułu 030903205 / EAN 4250295100909



Wzmacnia i odświeża kolor bez nadania połysku, podkreślając w ten sposób naturalność materiału i strukturę powierzchni. Ogranicza wnikanie plam i zanieczyszczeń. Porowate powierzchnie stają się bardziej odporne na zabrudzenia i wodę, a tym samym łatwiejsze w pielęgnacji. Do wstępnej i dodatkowej obróbki chłonnych podłoży z klinkieru, kostki brukowej, cegły, łupka, cotto, płyt glinianych, nieglazurowanych płytek ceramicznych, płyt łupanych i prasowanych na sucho. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- do klinkieru, cegieł, płyt glinianych, płyt rozszczepianych i płyt prasowanych na sucho
- wzmacnia i odświeża kolor
- chroni przed zabrudzeniami i plamami
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- 1 l wystarcza na ok. 15–20 m²

Obszar zastosowania

Środek pogłębiający kolor odświeża matowy wygląd kamienia naturalnego i porowatych powierzchni, chroni przed plamami, zabrudzeniami i wodą – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przetwarzanie

Przed zastosowaniem powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od plam. Środek do klinkieru i kostki brukowej należy nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka z krótkim włosiem z włókna syntetycznego lub miękkiego pędzla. Należy nakładać tylko taką ilość, jaką podłoże jest w stanie wchłonąć (należy unikać tworzenia się kałuż). Ewentualne nadmiary należy zebrać chłonną szmatką. W przypadku materiałów silnie chłonnych lub porowatych zaleca się wielokrotne nakładanie preparatu w odstępach co 15 minut. Powierzchnie poddane zabiegowi należy chronić przed działaniem wilgoci przez co najmniej
24 godziny.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie nadaje się do niechłonnych pokryć podłogowych. Powierzchnie muszą być dobrze wysuszone. Po gruntownym czyszczeniu należy pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. W razie potrzeby przed zastosowaniem sprawdzić produkt w niewidocznym miejscu. Temperatura podłoża podczas nakładania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.