®Glutoclean

Środek do usuwania plam rdzy

Karta informacyjna dotycząca kwestii technicznych

750ml / Numer artykułu 038002074 / EAN 4044899380023



Do usuwania plam rdzy i innych pozostałości tlenków metali. Działa samoczynnie, wnika głęboko i nie powoduje korozji. Do usuwania wszelkich plam rdzy powstałych np. w wyniku stosowania nawozów zawierających żelazo, mebli ogrodowych, narzędzi metalowych, kapiących kranów, wycieków z instalacji grzewczej lub metalowych ogrodzeń. Do wszystkich powierzchni kamiennych, z kamienia sztucznego i ceramicznych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Do domu, piwnicy, podłogi w garażu, tarasu, podjazdu, chodnika, muru i elewacji.

- samoczynnie i dokładnie usuwa plamy rdzy oraz inne pozostałości tlenków metali
- usuwa plamy po nawozie
- bezkwasowy
- również do powierzchni wrażliwych na kwasy, takich jak np. marmur i kamień naturalny

Obszar zastosowania

Środek do usuwania plam rdzy skutecznie usuwa rdzę i pozostałości tlenków metali z kamienia, płytek, tarasów i elewacji.

Przetwarzanie

Obficie i równomiernie spryskać suchą powierzchnię plamy. Poczekać na pojawienie się efektu w postaci fioletowego zabarwienia oraz charakterystycznego zapachu i pozostawić na 5–10 minut. Następnie przetrzeć obficie wodą za pomocą gąbki, szczotki lub szorowarki. Potem ponownie spłukać wodą. W razie potrzeby powtórzyć procedurę. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację. Po użyciu dokładnie przepłukać pistolet natryskowy wodą.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Wyższe temperatury na obrabianej powierzchni przyspieszają działanie preparatu. Dlatego w miarę możliwości nie należy stosować preparatu w temperaturach poniżej +15 °C. Aby poprawić skuteczność działania, w razie potrzeby należy wstępnie ogrzać powierzchnię suszarką do włosów lub dmuchawą na gorące powietrze. Nie należy pozostawiać fioletowych przebarwień, typowych dla tej reakcji, do wyschnięcia, lecz spłukać je obficie wodą. Jeśli fioletowe pozostałości utrzymają się na szczególnie jasnych powierzchniach lub w porach, należy ponownie spłukać je wodą. Niewielkie pozostałości znikają pod wpływem czynników atmosferycznych lub promieniowania UV.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej ulotce informacyjnej odpowiadają naszym doświadczeniom praktycznym i badaniom laboratoryjnym oraz opierają się na aktualnym stanie techniki. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, które nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktów. Ponieważ warunki, w jakich odbywa się przechowywanie, transport i przetwarzanie, pozostają poza naszym zakresem wpływu, z tych wskazówek nie można wywodzić żadnych zobowiązań prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkty nadają się do zamierzonego celu zastosowania w danych warunkach obiektowych.