®Glutoclean

Impregnação de grés porcelânico

Ficha de Informações Técnicas

1l / N.º de artigo 035303074 / EAN 4044899353034



Impregna as superfícies de forma duradoura e protege-as de forma invisível contra sujidade e marcas de uso. A superfície tratada é fácil de limpar e fica protegida contra a acumulação de sujidade, por exemplo, manchas de óleo, gordura e água. Para todas as superfícies de grés porcelânico ou grés polido, mate, lixado e texturado, tanto em ambientes interiores como exteriores. Para o tratamento de mesas, paredes, pavimentos ou bancadas. Também aplicável em superfícies porosas, como, por exemplo, juntas de cimento.

- protege de forma duradoura contra a sujidade e os sinais de desgaste
- para grés porcelânico polido, mate, lixado e texturado
- também pode ser utilizado como proteção para juntas
- para uso interior e exterior

Domínio de aplicação

Impregnação protetora para a cozinha, casa de banho, corredor e salas de estar: protege as superfícies de forma invisível contra sujidade, óleo, gordura e manchas de água em ambientes interiores.

Processamento

Aplicar apenas em superfícies secas. A superfície deve ser previamente limpa. Aplicar o impregnante sem diluir, com um rolo ou pincel, numa camada fina, mas que cubra bem. A eficácia pode ser aumentada através de uma aplicação adicional «molhado sobre molhado». Nesse caso, não aplique mais impregnante do que a superfície consiga absorver. Após a aplicação, deixe atuar durante 50 minutos.
Absorva o excesso de líquido com um pano seco e absorvente. Não devem ficar marcas. Os resíduos secos podem ser removidos com um pano previamente embebido no produto de impermeabilização. O tempo de secagem subsequente do produto de impermeabilização é de 3 a 4 horas. Durante esta fase de secagem, não se deve pisar a superfície nem submetê-la a qualquer tratamento com humidade. O efeito completo é alcançado após 24 horas.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

No tratamento de superfícies maiores, trabalhar sempre em pequenas secções. Proteger e cobrir as superfícies sensíveis a solventes ou o vidro antes da aplicação. Quando utilizado como proteção para juntas, aplique apenas em juntas limpas, sem manchas, secas e totalmente endurecidas, para que a impregnação possa atuar de forma uniforme e não se verifiquem alterações de cor.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha informativa correspondem à nossa experiência prática e aos nossos ensaios laboratoriais e baseiam-se no estado atual da técnica. No entanto, estas informações constituem apenas orientações gerais que não implicam qualquer garantia quanto às características dos produtos. Uma vez que as condições de armazenamento, transporte e processamento estão fora do nosso âmbito de influência, não é possível deduzir qualquer obrigação jurídica destas orientações. Cabe ao utilizador verificar se os produtos são adequados para a finalidade a que se destinam, nas respetivas condições do local de aplicação.