®Glutoclean

Óleo para tijolos e pavimentos

Ficha de Informações Técnicas

1l / N.º de artigo 030903205 / EAN 4250295100909



Intensifica e revitaliza a cor sem deixar brilho, realçando assim a naturalidade do material e a textura da superfície. Reduz a penetração de manchas e sujidade. As superfícies porosas tornam-se mais resistentes à sujidade e à água, sendo, por isso, mais fáceis de cuidar. Para o tratamento inicial e de manutenção de substratos absorventes em klinker, pavimento, tijolo, ardósia, cotto, placas de barro, placas de cerâmica não vidradas, placas de fenda e placas prensadas a seco. Aplicável em ambientes interiores e exteriores.

- para tijolos clinker, tijolos comuns, placas de barro, placas de fenda e placas prensadas a seco
- intensifica e revitaliza a cor
- protege contra a sujidade e as manchas
- para uso interior e exterior
- 1 l é suficiente para cerca de 15 a 20 m²

Domínio de aplicação

O intensificador de cor reaviva a pedra natural e as superfícies porosas com acabamento mate, protegendo contra manchas, sujidade e água – para interior e exterior.

Processamento

Antes da aplicação, o pavimento deve estar seco, limpo e sem manchas. Aplique o óleo para ladrilhos e pavimentos com um rolo de fibra sintética de pêlo curto ou um pincel macio, numa camada fina e uniforme. Aplique apenas a quantidade que o substrato conseguir absorver (evite a formação de poças). Retire eventuais excessos com um pano absorvente. No caso de materiais altamente absorventes ou porosos, recomenda-se a aplicação de várias camadas com intervalos de 15 minutos. Proteja as superfícies tratadas da exposição à humidade durante, pelo menos,
24 horas.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

Não adequado para revestimentos de piso não absorventes. As superfícies têm de estar bem secas. Após uma limpeza profunda, deixe a superfície secar durante, pelo menos, 48 horas. Se necessário, teste o produto numa zona discreta antes da aplicação. A temperatura do suporte durante a aplicação deve situar-se entre +5 °C e +25 °C. Desligue o aquecimento por piso radiante pelo menos 12 horas antes da aplicação.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha informativa correspondem à nossa experiência prática e aos nossos ensaios laboratoriais e baseiam-se no estado atual da técnica. No entanto, estas informações constituem apenas orientações gerais que não implicam qualquer garantia quanto às características dos produtos. Uma vez que as condições de armazenamento, transporte e processamento estão fora do nosso âmbito de influência, não é possível deduzir qualquer obrigação jurídica destas orientações. Cabe ao utilizador verificar se os produtos são adequados para a finalidade a que se destinam, nas respetivas condições do local de aplicação.