®Glutoclean

Impermeabilizarea pietrei

Fișă tehnică

1l / Cod articol 035403074 / EAN 4044899354031



Produs de impermeabilizare cu protecție de lungă durată pentru piatră (pentru toate suprafețele absorbante din piatră naturală și artificială, blocuri de beton, beton spălat, ardezie, marmură, gresie, terrazzo, porfir, plăci Solnhofener, suprafețe din beton etc.) în interior și în exterior. Pentru tratarea pardoselilor, scărilor și pervazurilor de ferestre, precum și a teraselor și balcoanelor. Datorită stratului de protecție impermeabil și rezistent la razele UV, cu luciu mat, suprafața tratată devine rezistentă la murdărie și ușor de întreținut. Aspectul, culoarea și structura pietrei sunt îmbunătățite și se mențin pe termen lung. Stratul protector nu se îngălbenește și este rezistent la uzură.

- protejează pe termen lung împotriva murdăriei și a urmelor de uzură
- pentru gresie porțelanată lustruită, mată, șlefuită și texturată
- poate fi folosit și ca protecție împotriva fisurilor
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Imprégnare pentru piatră destinată teraselor, balcoanelor, grădinilor și fațadelor: protejează împotriva murdăriei, razelor UV și umezelii, îmbunătățind în mod durabil culoarea, textura și luciul mătăsos.

Procesare

A se utiliza numai pe suprafețe uscate. Suprafața trebuie curățată în prealabil. Aplicați produsul de etanșare nediluat, într-un strat subțire și uniform, cu o rolă de vopsit sau o pensulă. Nu aplicați mai mult decât poate absorbi suprafața. Nu aplicați în exces, evitați formarea de bălți. Nu trebuie să rămână urme. În cazul suprafețelor mai mari, lucrați întotdeauna pe secțiuni . Timpul de uscare ulterior este de aproximativ 2 ore. Nu se calcă pe suprafață în timpul acestei faze de uscare. Ulterior, protejați suprafața sigilată de umiditate timp de 2 zile.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Suprafețele de acoperire trebuie protejate împotriva umidității provenite din substrat prin partea din spate. Petele albe care apar după uscare indică prezența umidității în piatră. În timpul aplicării, acoperiți sticla și suprafețele sensibile la solvenți. Nu aplicați la temperaturi sub +12 °C. Suprafețele neabsorbante, lustruite sau fin șlefuite nu pot fi sigilate.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Indicație:
Toate informațiile și datele din această fișă informativă corespund experienței noastre practice și analizelor de laborator și se bazează pe stadiul actual al tehnicii. Cu toate acestea, ele pot constitui doar indicații generale, care nu implică nicio garanție privind proprietățile produsului. Deoarece condițiile în care au loc depozitarea, transportul și prelucrarea se află în afara sferei noastre de influență, din aceste indicații nu se poate deduce nicio obligație juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă produsele sunt adecvate pentru scopul de utilizare prevăzut de acesta, în condițiile specifice ale obiectului respectiv.