®Glutoclean

Impregnarea gresiei porțelanate

Fișă tehnică

1l / Cod articol 035303074 / EAN 4044899353034



Impregnează suprafețele în mod durabil și le protejează în mod invizibil împotriva murdăriei și a urmelor de uzură. Suprafața tratată este ușor de curățat și protejată împotriva reaparitiei murdăriei, de exemplu prin ulei, grăsime și pete de apă. Pentru toate suprafețele din gresie fină sau gresie porțioană lustruită, mată, șlefuită și texturată, atât în interior, cât și în exterior. Pentru tratarea meselor, pereților, pardoselilor sau blaturilor de lucru. Se poate utiliza și pentru suprafețe poroase, cum ar fi, de exemplu, rosturile de ciment.

- protejează pe termen lung împotriva murdăriei și a urmelor de uzură
- pentru gresie porțelanată lustruită, mată, șlefuită și texturată
- poate fi folosit și ca protecție împotriva fisurilor
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Impregnare de protecție pentru bucătărie, baie, hol și camere de locuit: protejează suprafețele în mod invizibil împotriva murdăriei, uleiului, grăsimii și petelor de apă în interior.

Procesare

A se utiliza numai pe suprafețe uscate. Suprafața trebuie curățată în prealabil. Aplicați impregnarea nediluată cu o rolă de vopsit sau o pensulă, într-un strat subțire, dar care să acopere bine. Eficacitatea poate fi sporită printr-o aplicare suplimentară „umed pe umed”. În acest caz, nu aplicați mai mult impregnant decât poate absorbi suprafața. După aplicare, lăsați produsul să acționeze timp de 50 de minute
. Absorbiți lichidul în exces cu o cârpă uscată și absorbantă. Nu trebuie să rămână urme. Reziduurile uscate pot fi îndepărtate cu o cârpă înmuiată în prealabil în produsul de impregnare. Timpul de uscare al produsului de impregnare este de 3 – 4 ore. În timpul acestei faze de uscare, nu se calcă pe suprafață și nu se tratează cu substanțe umede. Efectul complet se obține după 24 de ore.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Atunci când se tratează suprafețe mai mari, lucrați întotdeauna pe porțiuni mici. Protejați și acoperiți suprafețele sensibile la solvenți sau sticla înainte de aplicare. În cazul utilizării ca protecție pentru rosturi, aplicați produsul numai pe rosturi curate, fără pete, uscate și complet întărite, pentru ca impregnarea să acționeze uniform și să nu apară modificări de culoare.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Indicație:
Toate informațiile și datele din această fișă informativă corespund experienței noastre practice și analizelor de laborator și se bazează pe stadiul actual al tehnicii. Cu toate acestea, ele pot constitui doar indicații generale, care nu implică nicio garanție privind proprietățile produsului. Deoarece condițiile în care au loc depozitarea, transportul și prelucrarea se află în afara sferei noastre de influență, din aceste indicații nu se poate deduce nicio obligație juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă produsele sunt adecvate pentru scopul de utilizare prevăzut de acesta, în condițiile specifice ale obiectului respectiv.