®Glutoclean

Ulei pentru clinker și pavaj

Fișă tehnică

1l / Cod articol 030903205 / EAN 4250295100909



Intensifică și reîmprospătează culoarea fără a lăsa un aspect lucios, punând astfel în evidență aspectul natural al materialului și structura suprafeței. Reduce pătrunderea petelor și a murdăriei. Suprafețele poroase devin mai rezistente la murdărie și la apă, fiind astfel mai ușor de întreținut. Pentru tratarea inițială și ulterioară a suprafețelor absorbante din clinker, pavaj, cărămidă, ardezie, cotto, plăci de lut, plăci ceramice neglazurate, plăci despicate și plăci presate la uscat. Se poate utiliza atât în interior, cât și în exterior.

- pentru clinker, cărămizi, plăci din lut, plăci despicate și plăci presate la uscat
- intensifică și reîmprospătează culoarea
- protejează împotriva murdăriei și a petelor
- pentru interior și exterior
- 1 l este suficient pentru aprox. 15 – 20 m²

Domeniu de aplicare

Produsul de reîmprospătare a culorii redă strălucirea pietrei naturale și a suprafețelor poroase cu finisaj mat, protejează împotriva petelor, murdăriei și apei – pentru interior și exterior.

Procesare

Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie uscată, curată și fără pete. Aplicați uleiul pentru clinker și pavaj în strat subțire și uniform, folosind o rolă din fibră sintetică cu peri scurți sau o perie moale. Aplicați doar cantitatea pe care suportul o poate absorbi (evitați formarea bălților). Absorbiți eventualele surplusuri cu o cârpă absorbantă. În cazul materialelor puternic absorbante sau poroase, se recomandă aplicarea în mai multe etape, la intervale de 15 minute. Protejați suprafețele tratate de umiditate timp de cel puțin
24 de ore.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Nu este adecvat pentru pardoseli neabsorbante. Suprafețele trebuie să fie bine uscate. După o curățare temeinică, lăsați suprafața să se usuce cel puțin 48 de ore. Dacă este necesar, testați produsul înainte de aplicare pe o zonă ascunsă. Temperatura suportului în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între +5 °C și +25 °C. Opriți sistemele de încălzire prin pardoseală cu cel puțin 12 ore înainte de aplicare.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Indicație:
Toate informațiile și datele din această fișă informativă corespund experienței noastre practice și analizelor de laborator și se bazează pe stadiul actual al tehnicii. Cu toate acestea, ele pot constitui doar indicații generale, care nu implică nicio garanție privind proprietățile produsului. Deoarece condițiile în care au loc depozitarea, transportul și prelucrarea se află în afara sferei noastre de influență, din aceste indicații nu se poate deduce nicio obligație juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă produsele sunt adecvate pentru scopul de utilizare prevăzut de acesta, în condițiile specifice ale obiectului respectiv.