®Glutoclean

Краска от плесени

Технический паспорт



750ml / Артикул 012305092 / EAN 4044899123958
2,5l / Артикул 012301092 / EAN 4044899123910

Белая, с высокой укрывистостью, дисперсионная краска, специально для долгосрочной защиты поверхности, подверженной появлению плесени и грибка внутри помещений. Матовая. Без растворителей.

Область применения

Для нанесения на все минеральные основания такие как штукатурка, бетон, кирпич, камень, поверхности, окрашенные дисперсионными красками, гипсокартонные плиты, а также на обои с древесным волокном под покраску и т.п. внутри помещений.

Обработка

С поверхности удалить плесень и грибок Glutoclean Средством от плесени.
Для возможных шпаклёвочных работ рекомендуется обработать поверхность шпаклёвкой для наружных работ напр. PUFAS Шпаклёвкой для наружного применения AKS. Поверхности, с остаточной влажностью, которая привела к образованию грибка, рекомендуется предварительно обработать Glutoclean Краской от плесени-блокирующей. Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ. Glutoclean Краску от плесени можно наносить валиком или кистью. Для первого грунтовочного слоя краску можно разбавить на 10% водой. Заключительный слой наносится без разбавления. Перед нанесением второго слоя, первый должен хорошо высохнуть (в зависимости от температуры воздуха, влажности и впитываемости основания время высыхания составляет примерно 6-8 часов). Glutoclean Краску от плесени можно также тонировать до 5% краской FixColor или до 2 % Pufamix концентратом для тонирования.

Хранение

Продукт морозостойкий!
После замерзания дать оттаять при комнатной температуре, не ускорять размораживание! Перед применением хорошо перемешать.
Срок годности мин. 36 мес. со дня изготовления.
Хранить в прохладном месте.

Примечания

Инструменты после использования сразу промыть водой.
Не применять при темп. ниже +5°C!

Не должна попадать в руки детей.

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, титан диоксид, карбонат кальция
Плотность: 1,5 г/см³
pH: 8 – 9
Расход: 150 – 200 мл/м² при разовом нанесении

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.