®Glutoclean

Краска от плесени - блокирующая

Технический паспорт

750ml / Артикул 013401092 / EAN 4044899134916



Белая, специальная, блокирующая краска для поверхностей, подверженных образованию плесени. Применима также на основаниях с остаточной влажностью. После высыхания препятствует выделению влаги из обработанной поверхности и защищает тем самым окрашенную поверхность от образования новой плесени без биоцидных добавок.

- эффективно преграждает проступание влаги и плесени
- также для оснований с остаточной влажностью
- белого цвета

Область применения

Используется для защиты стен и потолков, подверженных образованию плесени, в жилых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью.

Обработка

Перед применением Glutoclean Краски от плесени - блокирующей необходимо предварительно удалить имеющуюся на обрабатываемой поверхности плесень при помощи Glutoclean системы продуктов от плесени.
Рыхлые и осыпающиеся места на штукатурке тщательно удалить и выровнять Glutoclean Шпаклёвкой от плесени.
Поверхность должна быть прочной и свободной от разделительных веществ (пыль, грязь, жир). Glutoclean Краску от плесени - блокирующую перед применением хорошо размешать и нанести на поверхность кистью или стойким к растворителям валиком. Поверхность должна быть равномерно окрашена без пропусков. Для надёжной защиты рекомендуем окрашивать заходя примерно на 20% за края поражённой поверхности.
При необходимости нанести второй слой после полного высыхания первого.
Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха, а также от содержания влаги в окрашиваемой поверхности.

Хранение

Срок годности мин. 48 мес. со дня изготовления.
Хранить в прохладном месте и плотно закрытой.

Примечания

Все последующие работы (окрашивание, наклеивание), а также применение других продуктов от плесени из программы Glutoclean, проводить только после полного высыхания краски. Инструменты после использования сразу промыть очистителем на основе растворителя. Не рекомендуется для нанесения на сырые гипсовые поверхности.
При долговременном воздействии влажности на основание проконсультироваться со специалистом.
Не должна попадать в руки детей.
Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в желудок, не пытаться вызвать рвоту, в этом случае сразу обратиться к врачу и показать упаковку и этикетку. Ёмкости хранить в хорошо проветриваемом помещении. Не курить. Не вдыхать пары. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

Сырьевая основа: акриловая смола, титан диоксид, цемент, растворитель, добавки
Плотность: ок. 1,40 г/см³
Цвет: белый матовый
Темп.воспламенения: 65°C

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.

Расход: ок. 300 мл/м²

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.