®Glutoclean

Очиститель душевых кабин

Технический паспорт



500ml / Артикул 037401092 / EAN 4044899374916
750ml / Артикул 037402074 / EAN 4044899374022
750ml / Артикул 037402092 / EAN 4044899374923

Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых нелётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

- водоотталкивающий эффект
- против известкового налёта
- für beschichtetes Glas, Acrylglas, Kunststoff und Aluminium
- auch für Duschvorhänge

Область применения

Для душевых кабинок и разделительных стен из пластмассы, стекла, стекла с покрытием, оргстекла или алюминия. Пригодна также для душевых занавесок.

Обработка

Нанести на поверхности путём орошения после принятия душа. Оставить для воздействия на 1-2 минуты и ополоснуть водой. При сильных загрязнениях потереть губкой.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, защищенном от замерзания. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Не должен попадать в руки детей.

Сырьевая основа: < 5 % неионные тензиды, органические кислоты,
ароматизатор, лимонен
Показатель pH: 2,0 – 2,5

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.