®Glutoclean

Удалитель уриновых и известковых отложений

Технический паспорт



1l / Артикул 037603074 / EAN 4044899376033
1l / Артикул 037603092 / EAN 4044899376934

Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

- экстра-сильное
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet

Область применения

Для всех устойчивых к кислотам поверхностей в области сан. техники, таких как унитазы, писсуары, биде или сточные системы, а также душевых поддонов и ванн.

Обработка

Налить прим. 150 мл неразведённого Удалителя на обрабатываемую поверхность и равномерно распределить щеткой. По мере загрязнения оставить для воздействия на более длительное время (напр. на ночь). После этого потереть щёткой и как следует промыть водой

Хранение

Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Примечания

Раздражает глаза и кожу. Не должен попадать в руки детей. Испарения не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться у врача. При работе одевать защитные перчатки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку.

Сырьевая основа: < 5 % неионные тензиды,
5 - 15 % органическая кислота,
ароматизатор, лимонен
Показатель pH: 1,5 – 2,0

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.