®Glutoclean

Импрегнация керамогранита

Технический паспорт

1l / Артикул 035303074 / EAN 4044899353034
1l / Артикул 035303092 / EAN 4044899353935



Обеспечивает долговременную импрегнацию поверхностей и невидимую защиту от загрязнений и следов использования. Обработанная поверхность легко очищается и защищена от повторного загрязнения, например, маслом, жиром и водяными пятнами. Подходит для всех поверхностей из полированного, матового, шлифованного и фактурного керамогранита или керамобетона как внутри, так и снаружи помещений. Для обработки столов, стен, полов или столешниц. Также подходит для пористых поверхностей, например, цементных швов.

- надолго защищает от загрязнений и следов износа
- для полированного, матового, шлифованного и фактурного керамогранита
- также может использоваться в качестве защиты от заносов
- для использования внутри и снаружи

Область применения

Защитная пропитка для кухни, ванной комнаты, прихожей и жилых помещений: незаметно защищает поверхности от грязи, масла, жира и водяных пятен в помещениях.

Обработка

Применять только на сухой поверхности. Поверхность необходимо предварительно очистить. Нанесите пропитку в чистом виде с помощью малярного валика или кисти тонким, но плотным слоем. Эффективность можно повысить, нанеся еще один слой «мокрое на мокрое». При этом не наносите больше пропитки, чем может впитать поверхность. После нанесения дайте средству
подействовать 50 минут. Излишки жидкости удалите впитывающей сухой тканью. Не должно оставаться разводов. Засохшие остатки можно удалить тканью, предварительно пропитанной пропиткой. Время последующего высыхания пропитки составляет 3–4 часа. Во время этой фазы высыхания на поверхность нельзя наступать и нельзя обрабатывать её влажными средствами. Полный эффект достигается через 24 часа.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, защищенном от замерзания. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

При обработке больших площадей всегда работайте небольшими участками. Перед нанесением средства защитите и накройте поверхности, чувствительные к растворителям, а также стекло. При использовании в качестве средства для защиты швов наносить только на чистые, без пятен, сухие и полностью затвердевшие швы, чтобы пропитка действовала равномерно и не возникало изменения цвета.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.