®Glutoclean

Масло для клинкерной плитки и брусчатки

Технический паспорт

1l / Артикул 030903205 / EAN 4250295100909



Усиливает и освежает цвет, не придавая блеска, что позволяет подчеркнуть естественность материала и структуру поверхности. Предотвращает проникновение пятен и грязи. Пористые поверхности становятся более грязе- и водоотталкивающими, а значит — проще в уходе. Предназначено для первичной и последующей обработки впитывающих оснований из клинкера, брусчатки, кирпича, сланца, котто, глиняных плит, неглазурованных керамических плит, плит, полученных методом раскола и сухого прессования. Можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.

- для клинкера, кирпича, глиняных, расколотых и сухих прессованных плит
- усиливает и освежает цвет
- защищает от грязи и пятен
- для использования внутри и снаружи
- 1 л хватает примерно на 15–20 м²

Область применения

Средство для усиления цвета придает матовый блеск натуральному камню и пористым поверхностям, защищает от пятен, грязи и воды — для использования внутри и снаружи помещений.

Обработка

Перед нанесением покрытие должно быть сухим, чистым и без пятен. Нанесите средство «Клинкер и брусчатка» тонким и равномерным слоем с помощью валика из синтетического волокна с коротким ворсом или мягкой кисти. Наносите только то количество, которое может впитать основа (не допускайте образования луж). Возможные излишки удалите впитывающей тканью. В случае сильно впитывающих или пористых материалов рекомендуется наносить средство несколько раз с интервалом в 15 минут. Обработанные поверхности следует защищать от воздействия влаги не менее
24 часов.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, защищенном от замерзания. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Не подходит для невпитывающих напольных покрытий. Поверхности должны быть хорошо высушены. После тщательной очистки дайте поверхности просохнуть не менее 48 часов. При необходимости перед нанесением проверьте средство на незаметном участке. Температура основания при нанесении: от +5 °C до +25 °C. Системы подогрева пола следует отключить как минимум за 12 часов до начала работ.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1 · 34346 Ханн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Подсказка:
Вся информация и данные, приведенные в данном информационном листе, соответствуют нашему практическому опыту и результатам лабораторных исследований и основаны на современном состоянии техники. Однако они могут представлять собой лишь общие рекомендации, не содержащие гарантий в отношении свойств продукции. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки находятся вне сферы нашего влияния, из этих рекомендаций не может быть извлечено никаких юридически обязывающих заключений. Пользователь обязан самостоятельно проверить продукты на их пригодность для предполагаемого им назначения в конкретных условиях эксплуатации объекта.