

® Glutoclean

Huile pour Teck et Bois Durs

Caractéristiques :

- Aussi pour du bois d'eucalyptus, de bangkirai et de robinier
- Protège durablement contre les intempéries, l'assèchement et un envahissement par des champignons
- Imperméable à l'eau
- Séchage rapide
- Haut rendement

Action :

Pour protéger du teck et d'autres bois durs résistantes aux intempéries. Un traitement suivi conserve la teinte d'origine du bois. L'huile pénètre bien dans le bois et sèche rapidement.



Domaines d'utilisation :

Approprié pour l'entretien et la protection de toutes surfaces en bois dur haut de gamme tels que teck, eucalyptus, robinier, acajou, bangkirai, palissandre, iroko et autres. Pour du mobilier de jardin, des pergolas, des abris pour voiture, des ponts de bateau, des pavillons et similaires.

Mode d'emploi :

La surface à traiter doit être sec et bien nettoyé en utilisant le Glutoclean Nettoyant et Dégrissant pour Teck. Appliquer l'huile dans le sens de la veinure en couche fine, mais couvrante à l'aide d'un pinceau, rouleau ou chiffon sec et propre. Enlever les surplus d'huile après 10 minutes et frotter la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Données techniques :

Ingrédients	hydrocarbure C10-C13, N-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques, solvant
Densité	Env. 0,85 g/m³
Valeur de pH	neutre
Aspect	liquide transparente à teinte ambrée
Odeur	douce

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais hors gel. Conserver hors de portée des enfants.

Remarque :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications :

Nettoyer avant utilisation les surfaces avec le Glutoclean Nettoyant et Dégrissant pour Teck. Ne pas appliquer sur de la graisse ou des salissures parce que la teinte du bois pourrait ainsi devenir plus foncée et même noire avec le temps.

Des chiffons imbibés de l'huile ont tenance à une inflammation spontanée ; c'est pourquoi il faut toujours les rincer bien à l'eau après utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées de notre site web <https://www.glutoclean.com/fr/>. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale/régionale de l'élimination des déchets.

Informations administratives :

Référence	GENCOD	Conditionnement
037103074	4044899371038	1 l

Remarque :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.