®Glutoclean

Impregnácia kameňa

Technický informačný list

1l / Číslo výrobku 035403074 / EAN 4044899354031



Impregnácia s dlhodobou ochranou kameňa (pre všetky savé povrchy z prírodného a umelého kameňa, betónové tvárnice, umývaný betón, bridlica, mramor, pieskovec, terazzo, porfýr, dosky zo Solnhofenu, betónové povrchy a podobne) v interiéri aj exteriéri. Určená na ošetrenie podláh, schodov a parapetov, ako aj terás a balkónov. Vďaka vodovzdornej ochranné vrstve odolnej voči UV žiareniu so saténovým leskom je ošetrený povrch odolný voči znečisteniu a ľahko sa udržiava. Vzhľad, farba a štruktúra kameňa sa zlepšia a zostanú zachované dlhodobo. Ochranná vrstva nezžltne a je odolná voči opotrebeniu.

- trvalo chráni pred znečistením a stopami opotrebenia
- pre leštený, matný, brúsený a štruktúrovaný porcelánový kameň
- možno použiť aj ako ochranu proti vzniku škár
- pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Oblasť použitia

Impregnácia kameňa pre terasy, balkóny, záhrady a fasády: chráni pred nečistotami, UV žiarením a vlhkosťou, trvalo zlepšuje farbu, štruktúru a hodvábny lesk.

Spracovanie

Používajte iba na suchý povrch. Povrch je potrebné najskôr očistiť. Tmel nanášajte nezriedený tenkou a rovnomernou vrstvou pomocou valčeka alebo štetca. Pri tom nenanášajte viac, ako dokáže povrch vstrebať. Nepracujte s nadbytkom, zabráňte tvorbe kaluží. Nesmú vzniknúť žiadne šmuhy. Pri väčších plochách vždy pracujte po častiach
. Následná doba schnutia je cca 2 hodiny. Počas tejto fázy schnutia sa na povrch nesmie vstúpiť. Následne chráňte ošetrenú plochu pred pôsobením vlhkosti po dobu 2 dní.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky

Povrchy obkladov musia byť chránené pred prenikaním vlhkosti zo základu na zadnú stranu. Biele škvrny, ktoré sa objavujú po vyschnutí, svedčia o prítomnosti vlhkosti v kameni. Pri aplikácii zakryte sklo a povrchy citlivé na rozpúšťadlá. Neaplikujte pri teplotách nižších ako +12 °C. Neabsorbujúce, leštené alebo jemne brúsené povrchy nie je možné impregnovať.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto informačnom liste zodpovedajú našim praktickým skúsenostiam a laboratórnym vyšetreniam a vychádzajú zo súčasného stavu techniky. Môžu však predstavovať iba všeobecné odporúčania, ktoré neobsahujú žiadnu záruku vlastností. Keďže podmienky, za ktorých prebieha skladovanie, preprava a spracovanie, sú mimo nášho vplyvu, z týchto odporúčaní nemožno odvodiť žiadnu právnu záväznosť. Je povinnosťou používateľa overiť, či sú výrobky vhodné na ním zamýšľaný účel použitia za príslušných podmienok v danom objekte.