®Glutoclean

Granulat »Rohr-Frei«

Tehnični podatkovni list

600g / Številka izdelka 037802074 / EAN 4044899378020



Za vse odtočne in cevne sisteme v kuhinji in kopalnici – npr. umivalnike, pomivalna korita, tuš kabine, WC-je. Deluje samodejno in v najkrajšem času razgradi vzrok zamašitve, kot so npr. lasje, ostanki hrane in mila, vata, oljni in maščobni ostanki. Redna uporaba preprečuje ponovno zamašitev in nastanek neprijetnih vonjav. Zaradi sproščene toplote se lahko odmrznejo celo zamrznjeni odtoki.

- Aktivni granulat
- samodejno in temeljito odstrani trdovratne zamašitve
- za kuhinjo, kopalnico in WC
- zelo učinkovit

Področje uporabe

Sredstvo za čiščenje odtokov v kuhinji, kopalnici in gospodinjstvu: raztaplja lase, maščobo in ostanke mila, odpravlja zamašitve in neprijetne vonjave ter hitro odmrzuje odtoke.

Obdelava

Če je odtok zamašen, odstranite zastalo vodo, v odtočno odprtino nasujte pol pokrovčka granulata in dolijte skodelico hladne vode (pozor! Nevarnost brizganja). Po približno 30 minutah delovanja temeljito izperite s hladno vodo. V primeru zelo trdovratne zamašitve po potrebi postopek čiščenja ponovite, ne da bi povečali odmerek. Za preventivno odstranjevanje neprijetnih vonjav enkrat tedensko v odtok nasipajte ¼ pokrovčka granulata »Rohr Frei« in dolijte skodelico hladne vode.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Izdelek se z vodo močno reagira in pri tem sprošča toploto. Nikoli ne dopustite, da bi voda prišla v embalažo. Prevelik odmerek lahko povzroči pregrevanje in s tem deformacijo plastičnih cevi ali strjevanje. Ne uporabljajte aluminijastih posod. Ne uporabljajte pri cinkovih ceveh. Posodo po uporabi trdno zaprite.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.