®Glutoclean

Pena za odstranjevanje urinskih in apnenih oblog

Tehnični podatkovni list

750ml / Številka izdelka 121102074 / EAN 4044899121107



Pena za odstranjevanje urinskih oblog in vodnega kamna samostojno odstrani trdovratne obloge, kot so urinske obloge, vodni kamen, ostanki mila, rjave madeže in sanitarne nečistoče. Močna pena se še posebej dobro oprijema navpičnih površin in zagotavlja higiensko čistočo v WC-ju, pisoarju, bidetu, tušu, kadi in na odtokih v sanitarnih prostorih.

- izjemno močan
- odstrani usedline in trdovratno umazanijo
- za WC, pisoar, bide
- Formula iz gela in pene

Področje uporabe

Samodejno odstrani urinske usedline, apnenčaste usedline, ostanke mila, rjave madeže in druge trdovratne nečistoče ter usedline v sanitarnih prostorih.

Obdelava

Čistilo obilno razpršite na umazano površino in pustite delovati do 2 minut. Nato površino očistite s krtačo in obilno sperite z vodo. Pri posebej trdovratnih madežih bo morda potrebno čiščenje ponoviti. V zelo hudih primerih je treba vodo iz odtočnega kanala stranišča odstraniti.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi zamrznila. Hranite izven dosega otrok.

Opombe

Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na kisline, na kromu ali emajlu. Površine iz apnenčastega naravnega ali umetnega kamna, kot so npr. marmor, teraco, travertin in solnhofener, zaščitite pred brizganjem in jih po potrebi predhodno prekrijte.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.