®Glutoclean

Rohr Frei Gel

Tehnični podatkovni list

1l / Številka izdelka 037703074 / EAN 4044899377030



Učinkovito čistilo za odtočne cevi za raztapljanje in razgradnjo trdovratnih zamašitev ter za odstranjevanje neprijetnih vonjav. Za vse odtočne in cevne sisteme iz kovine in plastike v kuhinji in kopalnici – npr. umivalnike, pomivalna korita, tuš kabine, stranišča.

- za kuhinjo, kopalnico in WC
- zelo učinkovit
- odstrani zamašitev odtoka
- samodejno delovanje brez nastajanja toplote

Področje uporabe

Sredstvo za čiščenje odtokov v kuhinji, kopalnici in gospodinjstvu: odpravlja zamašitve, maščobo, lase in ostanke mila, nevtralizira neprijetne vonjave ter zanesljivo ščiti cevi.

Obdelava

Če je odtok zamašen, odstranite zadržano vodo in v odtočno odprtino vlijte 200 ml gela »Rohr Frei«. Po približno 30 minutah delovanja temeljito izperite s toplo vodo. V primeru zelo trdovratne zamašitve po potrebi postopek čiščenja ponovite z večjim odmerkom in podaljšajte čas delovanja (čez noč). Za preventivno odstranjevanje neprijetnih vonjav enkrat tedensko v odtok nalijte 50 ml gela Rohr Frei in pustite delovati čez noč.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Izdelek mora biti nedosegljiv za otroke.

Opombe

Brizge na občutljivih površinah, kot so npr. les, lak, nekatere plastike, tapete, preproge, tekstil in aluminij, takoj sperite z vodo.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.