®Glutoclean

Impregnacija keramičnih ploščic

Tehnični podatkovni list

1l / Številka izdelka 035303074 / EAN 4044899353034



Trajno impregnira površine in jih nevidno ščiti pred umazanijo in sledmi uporabe. Obdelana površina se enostavno čisti in je zaščitena pred ponovnim umazanjem, npr. z oljem, maščobo in madeži od vode. Za vse površine iz poliranega, matiranega, brušenega in strukturiranega finega gresu ali kamnitega gresu v notranjih in zunanjih prostorih. Za obdelavo miz, sten, tal ali delovnih plošč. Primerno tudi za porozne površine, kot so npr. cementne fuge.

- trajno ščiti pred umazanijo in sledmi uporabe
- za polirano, matirano, brušeno in teksturirano finogranitno ploščico
- uporaben tudi kot zaščita pred vdorom v fugah
- za notranjo in zunanjo uporabo

Področje uporabe

Zaščitna impregnacija za kuhinjo, kopalnico, hodnik in bivalne prostore: nevidno ščiti površine pred umazanijo, oljem, maščobo in vodnimi madeži v notranjih prostorih.

Obdelava

Uporabljajte le na suhi površini. Površino je treba predhodno očistiti. Impregnacijo nanesite nerazredčeno z barvnim valjčkom ali čopičem v tankem, a pokrivnem sloju. Učinkovitost je mogoče povečati z dodatnim nanosom po načelu »mokro na mokro«. Pri tem ne nanesite več impregnata, kot ga lahko površina vpije. Po nanosu pustite delovati 50 minut . Odvečno tekočino odstranite z vpojnim, suhim krpcem. Ne smejo ostati sledi. Posušene ostanke lahko odstranite s krpo, ki ste jo predhodno namočili v impregnacijo. Nato impregnacija suši 3–4 ure. Med tem sušenjem se na površino ne sme stopati in je ne sme biti izpostavljena vlagi. Polni učinek se doseže po 24 urah.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Izdelek mora biti nedosegljiv za otroke.

Opombe

Pri obdelavi večjih površin vedno delajte v majhnih odsekih. Pred nanosom zaščitite in prekrijte površine, občutljive na topila, ter steklo. Pri uporabi kot zaščita fug ga nanesite le na čiste, brez madežev, suhe in popolnoma utrjene fuge, da lahko impregnacija deluje enakomerno in ne pride do sprememb barve.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.