®Glutoclean

Zaščita kamna

Tehnični podatkovni list

1l / Številka izdelka 035403074 / EAN 4044899354031



Zaščitni premaz z dolgotrajno zaščito za kamen (za vse vpojne površine iz naravnega in umetnega kamna, betonske kamnite plošče, prani beton, skrilavec, marmor, peščenjak, teraco, porfir, plošče iz Solnhofena, betonske površine in podobno) v notranjih in zunanjih prostorih. Za obdelavo tal, stopnic in okenskih polic ter teras in balkonov. Zahvaljujoč vodoodpornemu, UV-odpornemu zaščitnemu sloju s svilenim sijajem postane obdelana površina odporna proti umazaniji in enostavna za vzdrževanje. Izgled, barva in struktura kamna se izboljšajo in dolgoročno ohranijo. Zaščitni sloj se ne rumeni in je trpežen.

- trajno ščiti pred umazanijo in sledmi uporabe
- za polirano, matirano, brušeno in teksturirano finogranitno ploščico
- uporaben tudi kot zaščita pred vdorom v fugah
- za notranjo in zunanjo uporabo

Področje uporabe

Zaščitni premaz za kamen na terasi, balkonu, v vrtu in na fasadi: ščiti pred umazanijo, UV-žarki in vlago ter trajno izboljša barvo, strukturo in svilnat lesk.

Obdelava

Uporabljajte izključno na suhi površini. Površino je treba predhodno očistiti. Zatesnitev nanesite nerazredčeno z valjčkom ali čopičem v tankem in enakomernem sloju. Pri tem ne nanesite več, kot lahko površina vpije. Ne nanašajte preveč, preprečite nastajanje luž. Ne smejo nastati proge. Pri večjih površinah vedno delajte po delih
. Čas sušenja po nanosu traja približno 2 uri. Med sušenjem se na površino ne sme stopiti. Nato zaščitite zatesnjeno površino pred vplivom vlage še 2 dni.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Izdelek mora biti nedosegljiv za otroke.

Opombe

Površine obloge je treba zaščititi pred vdorom vlage iz podlage na zadnjo stran. Bele lise, ki se pojavijo po sušenju, kažejo na vlago v kamnu. Med nanašanjem je treba pokriti steklo in površine, občutljive na topila. Ne nanašajte pri temperaturah pod +12 °C. Nevpojnih, poliranih ali fino brušenih površin ni mogoče zatesniti.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.