®Glutoclean

Plastični čistilnik za globinsko čiščenje MKK

Tehnični podatkovni list

1l / Številka izdelka 036604074 / EAN 4044899366041



Sredstvo za globinsko čiščenje plastike temeljito in intenzivno odstranjuje sledi uporabe, madeže umazanije, maščobo, olje, nikotinske obloge in celo trdovratne madeže s plastičnih površin. Ima antistatični učinek in je idealen za vrata, okenske profile, roloje, vrtno pohištvo, kuhinjsko in kopalniško pohištvo ter plastične obloge v notranjih in zunanjih prostorih.

- za vse plastične površine
- idealno za okenske okvire
- tudi za čolne, avtomobile, vrtno pohištvo
- deluje antistatično

Področje uporabe

Odstrani sledi uporabe, maščobo, olje, nikotin in trdovratno umazanijo s plastike. Ima antistatični učinek, primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

Obdelava

Nerazredčeno čistilo nanesite na umazanijo s krpo ali gobico in pustite delovati nekaj sekund. Nato odstranite raztopljeno umazanijo in obrišite s čisto vodo. Pri posebej trdovratnih oblogah dodatno obdelajte s krtačo in sperite z vodo.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.
Naj bo izven dosega otrok.

Opombe

Pred uporabo preverite združljivost občutljivih površin (npr. površin z visokim sijajem) na neopaznem mestu. Čistilo za globinsko čiščenje plastike MKK se lahko razredči tudi z vodo (v razmerju do 1:5) in uporabi na občutljivih površinah ali pri manjši umazanosti.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.