®Glutoclean

Impregnacija WPC in BPC

Tehnični podatkovni list

1l / Številka izdelka 101101205 / EAN 4250295104303



Povsem trajno in nevidno ščiti površine iz WPC (Wood-Polymer Composite/lesno-polimerni kompoziti) pred umazanijo in sledmi uporabe. Impregnacija preprečuje prodiranje tekočin v površino. Primerno za vse površine iz WPC v notranjih in zunanjih prostorih.

- Dolgotrajna zaščita pred oljnimi, mastnimi in vodnimi madeži
- preprečuje ponovno umazanijo
- zadošča za 20–25 m²

Področje uporabe

Zaščita za WPC in BPC na terasi, balkonu in vrtu: površine nevidno ščiti pred umazanijo, oljem, maščobo in madeži od vode ter olajša čiščenje.

Obdelava

Uporabljajte izključno na suhi površini. Površino je treba predhodno očistiti. Impregnacijo nanesite nerazredčeno z barvnim valjčkom ali čopičem v tankem, a pokrivnem sloju. Učinkovitost lahko povečate z dodatnim nanosom po načelu »mokro na mokro«. Pri tem ne nanesite več impregnata, kot ga lahko površina vpije. Po nanosu pustite delovati 10 minut in po potrebi odvečno tekočino odstranite z vpojnim, suhim krpcem. Ne smejo ostati sledi. Zasušene ostanke lahko odstranite s krpo, ki ste jo predhodno namočili v impregnacijo. Nato sledi čas sušenja impregnacije, ki traja eno do dve uri. Med tem časom sušenja se na površino ne smete stopiti in je ne smete obdelati z vodo. Polna učinkovitost se doseže po 24 urah.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali. Izdelek mora biti nedosegljiv za otroke.

Opombe

Pri obdelavi večjih površin vedno delajte v majhnih odsekih. Pred nanosom zaščitite in prekrijte površine, občutljive na topila, ter steklo.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Namig:
Vse informacije in podatki v tem informativnem listu ustrezajo našim praktičnim izkušnjam in laboratorijskim preiskavam ter temeljijo na trenutnem stanju tehnike. Vendar pa predstavljajo le splošna navodila, ki ne vključujejo nobenega jamstva glede lastnosti. Ker so pogoji, v katerih potekajo skladiščenje, prevoz in obdelava, zunaj našega vplivnega območja, iz teh navodil ni mogoče izpeljati nobene pravne zavezanosti. Uporabnik je dolžan preveriti, ali so izdelki primerni za nameravano uporabo v zadevnih pogojih na objektu.