®Glutoclean

Mermer + Granit Su Geçirmezlik İşlemi

Teknik Bilgi Formu

1l / Ürün kodu 035703074 / EAN 4044899357032



Yağ, gres, kireç ve su lekelerine karşı kalıcı koruma sağlayan, kullanıma hazır özel bir emprenye maddesi. Kir, nem, boya, yağ ve gresin yüzeye nüfuz etmesini azaltır ve temizliği kolaylaştırır. Sıvılar, yüzeyde leke oluşmadan kolayca silinebilir. Cilalı, zımparalanmış veya kumlanmış mermer, kireçtaşı, traverten, Solnhofen plakaları, kumtaşı, kuvarsit, beton taş, terrazzo, kayrak taşı ile cilalı, zımparalanmış, alevle işlenmiş veya kum püskürtülmüş granit, klinker, seramik ve cotto gibi tüm iç ve dış mekan yüzeyleri için uygundur. Zeminler, duvarlar, masalar, tezgahlar, pencere pervazları, banyolar – özellikle kaplamalı duşlar – veya mutfak tezgahları için.

- lekelerden kalıcı koruma
- kireç ve su geçirmez
- ayrıca derz sızdırmazlığı için de

Uygulama alanı

Mutfak, banyo, koridor ve teras için özel su geçirmezlik işlemi: Yağ, gres, kireç ve su lekelerine karşı kalıcı koruma sağlar ve temizliği kolaylaştırır.

Hazırlık

Uygulama öncesinde yüzey kuru, temiz ve emici olmalıdır. Taş ne kadar çok emerse, sonuç o kadar iyi olur.

İşleme

Yumuşak bir fırça veya plastik rulo ile, zeminin emiciliğine uygun olarak, bol ve eşit bir şekilde uygulayın. Tekrar uygulama etkinliği artırır, ancak zemin tarafından emilebilecek miktarda sürün. Yaklaşık 1 saat etki etmesini bekleyin, ardından emilmeyen emprenye maddesini kuru, emici bir bezle silerek temizleyin. Üzerinde iz kalmamalıdır. Kuruma süresi 3 ila 4 saattir; bu süre boyunca işlenmiş yüzeye basmayınız. Impregnasyonun tam etkinliği 24 saat sonra elde edilir.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Notlar

Doğal taşlar, kökenleri ve yapıları nedeniyle birbirinden çok farklıdır ve farklı tepkiler verebilirler. Bu nedenle, önceden her zaman göze çarpmayan bir yerde olası renk değişikliklerini kontrol edin. Cilalı mermerde şarap, portakal suyu, kola vb. maddeler nedeniyle mat lekeler oluşmaya devam edebilir. Ancak bu lekeler, korumasız mermerdekine kıyasla çok daha az belirgindir ve temizlenmesi daha kolaydır. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

İpucu:
Bu bilgi formundaki tüm bilgiler ve veriler, uygulamadaki deneyimlerimize ve laboratuvar incelemelerimize uygundur ve güncel teknik bilgilere dayanmaktadır. Ancak bunlar, herhangi bir özellik garantisi içermeyen yalnızca genel tavsiyeler niteliğindedir. Depolama, nakliye ve işleme koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, bu tavsiyelerden herhangi bir hukuki yükümlülük çıkarılmamalıdır. Ürünlerin, ilgili kullanım koşulları altında kullanıcının amaçladığı kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.