®Glutoclean

Porselen Karoların Su Geçirmezliği

Teknik Bilgi Formu

1l / Ürün kodu 035303074 / EAN 4044899353034



Yüzeyleri kalıcı olarak emprenye eder ve kirlenmelere ve kullanım izlerine karşı görünmez bir koruma sağlar. İşlem görmüş yüzey kolayca temizlenir ve örneğin yağ, gres ve su lekeleri gibi kirlenmelere karşı korunur. İç ve dış mekanlarda bulunan cilalı, mat, zımparalanmış ve dokulu ince seramik veya taş seramikten yapılmış tüm yüzeyler için uygundur. Masaların, duvarların, zeminlerin veya tezgahların işlenmesinde kullanılır. Ayrıca çimento derzleri gibi gözenekli yüzeylerde de kullanılabilir.

- kirlenmelere ve kullanım izlerine karşı kalıcı koruma sağlar
- cilalı, mat, zımparalanmış ve dokulu gres taşları için
- derz koruma olarak da kullanılabilir
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Mutfak, banyo, koridor ve oturma odaları için koruyucu emprenye: iç mekanlarda yüzeyleri kir, yağ, gres ve su lekelerine karşı görünmez bir şekilde korur.

İşleme

Sadece kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Yüzey önceden temizlenmelidir. Impregnasyon ürünü, seyreltilmeden bir boya rulosu veya fırça ile ince ancak kaplayıcı bir tabaka halinde sürülmelidir. Etkinlik, ıslak üzerine ıslak bir uygulama ile artırılabilir. Bu sırada, yüzeyin emebileceğinden daha fazla emprenye maddesi sürmeyin. Uygulamadan sonra 50 dakika etkisini göstermesi için bekleyin. Fazla sıvıyı emici, kuru bir bezle silin. Üzerinde iz kalmamalıdır. Kurumuş kalıntılar, önceden emprenye maddesine batırılmış bir bezle temizlenebilir. Emprenye maddesinin kuruma süresi 3 – 4 saattir. Bu kuruma aşaması boyunca yüzeye basılmamalı ve nemli bir işlem uygulanmamalıdır. Tam etki 24 saat sonra elde edilir.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Notlar

Geniş yüzeyleri işlerken daima küçük bölümler halinde çalışın. Uygulamadan önce çözücüye duyarlı yüzeyleri veya camı koruyun ve üzerlerini örtün. Derz koruyucu olarak kullanıldığında, emprenye işleminin eşit şekilde etki edebilmesi ve renk değişikliklerinin oluşmaması için yalnızca temiz, lekesiz, kuru ve tamamen sertleşmiş derzlere uygulayın.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

İpucu:
Bu bilgi formundaki tüm bilgiler ve veriler, uygulamadaki deneyimlerimize ve laboratuvar incelemelerimize uygundur ve güncel teknik bilgilere dayanmaktadır. Ancak bunlar, herhangi bir özellik garantisi içermeyen yalnızca genel tavsiyeler niteliğindedir. Depolama, nakliye ve işleme koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, bu tavsiyelerden herhangi bir hukuki yükümlülük çıkarılmamalıdır. Ürünlerin, ilgili kullanım koşulları altında kullanıcının amaçladığı kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.