®Glutoclean

Taş Kaplama

Teknik Bilgi Formu

1l / Ürün kodu 035403074 / EAN 4044899354031



Taş için uzun süreli koruma sağlayan sızdırmazlık kaplaması (tüm emici doğal ve yapay taş yüzeyler, beton bloklar, yıkanmış beton, arduvaz, mermer, kumtaşı, terrazzo, porfir, Solnhofen plakaları, beton yüzeyler vb. için), iç ve dış mekanlarda. Zeminler, merdivenler ve pencere pervazlarının yanı sıra teras ve balkonların işlenmesinde kullanılır. Suya ve UV ışınlarına dayanıklı, ipeksi parlaklığa sahip koruyucu tabaka sayesinde işlenen yüzey kir tutmaz ve bakımı kolay hale gelir. Taşın görünümü, rengi ve yapısı iyileştirilir ve uzun vadede korunur. Koruyucu tabaka sararmaz ve dayanıklıdır.

- kirlenmelere ve kullanım izlerine karşı kalıcı koruma sağlar
- cilalı, mat, zımparalanmış ve dokulu gres taşları için
- derz koruma olarak da kullanılabilir
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Teras, balkon, bahçe ve cepheler için taş koruyucu: kir, UV ışınları ve nemden korur; rengi, dokuyu ve ipeksi parlaklığı kalıcı olarak iyileştirir.

İşleme

Sadece kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Yüzey önceden temizlenmelidir. Sızdırmazlık maddesini seyreltmeden bir boya rulosu veya fırça ile ince ve eşit bir şekilde sürün. Bu sırada, yüzeyin emebileceğinden fazla sürmeyin. Fazla sürmeyin, su birikintisi oluşmasını önleyin. Çizgiler oluşmamalıdır. Daha geniş yüzeylerde daima bölüm bölüm
çalışın. Ardından kuruma süresi yaklaşık 2 saattir. Bu kuruma aşaması sırasında yüzeye basılmamalıdır. Daha sonra sızdırmazlık uygulanan yüzeyi 2 gün boyunca nemden koruyun.

Depolama

Ambalajı sıkıca kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Notlar

Kaplama yüzeyleri, alt tabakadan gelen nemin arka tarafa geçmesini önleyecek şekilde korunmalıdır. Kuruduktan sonra ortaya çıkan beyaz lekeler, taşta nem olduğunu gösterir. Uygulama sırasında cam ve çözücüye duyarlı yüzeyleri örtün. +12 °C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulamayın. Emici olmayan, cilalı veya ince zımparalanmış yüzeyler sızdırmaz hale getirilemez.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

İpucu:
Bu bilgi formundaki tüm bilgiler ve veriler, uygulamadaki deneyimlerimize ve laboratuvar incelemelerimize uygundur ve güncel teknik bilgilere dayanmaktadır. Ancak bunlar, herhangi bir özellik garantisi içermeyen yalnızca genel tavsiyeler niteliğindedir. Depolama, nakliye ve işleme koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, bu tavsiyelerden herhangi bir hukuki yükümlülük çıkarılmamalıdır. Ürünlerin, ilgili kullanım koşulları altında kullanıcının amaçladığı kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.