®Glutoclean

Фарба проти цвілі

Технічний інформаційний лист

750ml / Номер артикулу 012305092 / EAN 4044899123958
2,5l / Номер артикулу 012301092 / EAN 4044899123910



Біла дисперсійна фарба з високою покривною здатністю, спеціально призначена для довготривалого захисту поверхонь, схильних до появи цвілі та грибка у приміщеннях. Матова. Без розчинників.

Сфера застосування

Для нанесення на всі мінеральні основи, такі як штукатурка, бетон, цегла, камінь, поверхні, пофарбовані дисперсійними фарбами, гіпсокартонні плити, а також на шпалери з деревним волокном, призначені для фарбування, тощо усередині приміщень.

Обробка

З поверхні видаліть цвіль та грибок за допомогою засобу Glutoclean проти цвілі.
Для можливих шпаклювальних робіт рекомендується обробити поверхню шпаклівкою для зовнішніх робіт, наприклад, шпаклівкою PUFAS для зовнішнього застосування AKS. Поверхні із залишковою вологістю, яка призвела до утворення грибка, рекомендується попередньо обробити фарбою Glutoclean проти цвілі.
Основа має бути сухою, несучою та вільною від речовин, що розшаровують. Фарбу Glutoclean проти цвілі можна наносити валиком або пензлем. Для першого ґрунтувального шару фарбу можна розбавити водою на 10 %.
Заключний шар наноситься без розведення. Перед нанесенням другого шару перший повинен добре висохнути (залежно від температури повітря, вологості та поглинальної здатності основи час висихання становить приблизно 6–8 годин). Фарбу Glutoclean проти цвілі можна також тонувати до 5 % фарбою FixColor або до 2 % концентратом Pufamix для тонування.

Зберігання

Продукт морозостійкий!
Після замерзання дати розморозитися при кімнатній температурі, не прискорювати розморожування! Перед застосуванням добре перемішати.
Термін придатності — щонайменше 36 місяців з дня виготовлення.
Зберігати в прохолодному місці.

Примітки

Інструменти після використання одразу промити водою.
Не застосовувати при температурі нижче +5 °C!

Не повинен потрапляти до рук дітей.

Сировинна основа: синтетична дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію
Щільність: 1,5 г/см³
pH: 8 – 9
Витрата: 150 – 200 мл/м² при одноразовому нанесенні

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ганн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Підказка:
Усі відомості та дані, наведені в цьому інформаційному листі, відповідають нашому практичному досвіду та результатам лабораторних досліджень і ґрунтуються на сучасному рівні розвитку техніки. Однак вони можуть містити лише загальні рекомендації, які не є гарантією властивостей продукції. Оскільки умови зберігання, транспортування та обробки знаходяться поза межами нашої сфери впливу, з цих рекомендацій не можна виводити жодних юридично зобов'язуючих висновків. Користувач зобов'язаний перевірити, чи відповідають продукти передбаченому ним призначенню за конкретних умов експлуатації об'єкта.