®Glutoclean

# Фарба проти цвілі — блокуюча

Технічний інформаційний лист

750ml / Номер артикулу 013401092 / EAN 4044899134916




Біла, спеціальна, блокуюча фарба для поверхонь, схильних до утворення цвілі. Може застосовуватися також на основах із залишковою вологістю. Після висихання перешкоджає виділенню вологи з обробленої поверхні та тим самим захищає пофарбовану поверхню від утворення нової цвілі без біоцидних добавок.

- ефективно запобігає появі вологи та цвілі
- а також для основ із залишковою вологістю
- білого кольору

## Сфера застосування

Використовується для захисту стін і стель, схильних до утворення цвілі, у житлових приміщеннях та приміщеннях із підвищеною вологістю.

## Обробка

Перед застосуванням фарби Glutoclean проти цвілі — блокуючої — необхідно попередньо видалити цвіль, що є на оброблюваній поверхні, за допомогою системи продуктів Glutoclean проти цвілі.
Пухкі та обсипані ділянки на штукатурці слід ретельно видалити та вирівняти за допомогою шпаклівки Glutoclean проти цвілі.
Поверхня має бути міцною та вільною від речовин, що перешкоджають зчепленню (пил, бруд, жир). Фарбу Glutoclean проти цвілі — блокуючу перед застосуванням добре перемішати та нанести на поверхню пензлем або стійким до розчинників валиком. Поверхня має бути рівномірно пофарбована без пропусків. Для надійного захисту рекомендуємо фарбувати, заходячи приблизно на 20 % за краї ураженої поверхні.
За необхідності нанести другий шар після повного висихання першого.
Час висихання залежить від температури та вологості повітря, а також від вмісту вологи у поверхні, що фарбується.

## Зберігання

Термін придатності — щонайменше 48 місяців з дня виготовлення.
Зберігати в прохолодному місці в щільно закритій тарі.

## Примітки

Усі подальші роботи (фарбування, наклеювання), а також застосування інших засобів проти цвілі з лінійки Glutoclean слід проводити лише після повного висихання фарби. Інструменти після використання відразу промити очищувачем на основі розчинника. Не рекомендується наносити на сирі гіпсові поверхні. У разі тривалого впливу вологи на основу проконсультуватися з фахівцем.
Не повинен потрапляти до рук дітей.
Застосовувати лише у добре провітрюваних приміщеннях. У разі потрапляння в шлунок не намагатися викликати блювоту; у цьому випадку негайно звернутися до лікаря та показати упаковку й етикетку. Ємності зберігати у добре провітрюваному приміщенні. Не курити. Не вдихати пари. Уникати контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі ретельно промити водою та проконсультуватися з лікарем.

Сировинна основа: акрилова смола, діоксид титану, цемент, розчинник, добавки
Щільність: прибл. 1,40 г/см³
Колір: білий матовий
Температура займання: 65°C
Витрата: прибл. 300 мл/м²



Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ганн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

**Підказка:**
Усі відомості та дані, наведені в цьому інформаційному листі, відповідають нашому практичному досвіду та результатам лабораторних досліджень і ґрунтуються на сучасному рівні розвитку техніки. Однак вони можуть містити лише загальні рекомендації, які не є гарантією властивостей продукції. Оскільки умови зберігання, транспортування та обробки знаходяться поза межами нашої сфери впливу, з цих рекомендацій не можна виводити жодних юридично зобов'язуючих висновків. Користувач зобов'язаний перевірити, чи відповідають продукти передбаченому ним призначенню за конкретних умов експлуатації об'єкта.