®Glutoclean

Герметизація каменю

Технічний інформаційний лист

1l / Номер артикулу 035403074 / EAN 4044899354031
1l / Номер артикулу 035403092 / EAN 4044899354932



Захисне покриття з тривалим ефектом для каменю (для всіх поглинаючих поверхонь з натурального та штучного каменю, бетонних блоків, омитого бетону, сланцю, мармуру, пісковику, тераццо, порфіру, плит «Зольнхофен», бетонних поверхонь тощо) у приміщенні та на відкритому повітрі. Для обробки підлог, сходів і підвіконь, а також терас і балконів. Завдяки водостійкому, стійкому до УФ-випромінювання захисному шару з шовковистим блиском оброблена поверхня стає брудовідштовхуючою та легкою в догляді. Зовнішній вигляд, колір і структура каменю покращуються та зберігаються протягом тривалого часу. Захисний шар не жовтіє та є зносостійким.

- надовго захищає від забруднень та слідів експлуатації
- для полірованого, матового, шліфованого та фактурного керамограніту
- також може використовуватися як захист від тріщин
- для внутрішнього та зовнішнього використання

Сфера застосування

Захисне покриття для каменю на терасі, балконі, у саду та на фасаді: захищає від бруду, УФ-випромінювання та вологи, надовго покращує колір, структуру та надає шовковистий блиск.

Обробка

Застосовувати лише на сухій поверхні. Поверхню попередньо необхідно очистити. Нанести герметик у нерозведеному вигляді тонким і рівномірним шаром за допомогою валика або пензля. При цьому не наносити більше, ніж може ввібрати поверхня. Не наносити занадто багато, уникати утворення калюж. Не допускається утворення розводів. На великих поверхнях завжди працюйте по частинах
. Час висихання становить приблизно 2 години. Під час висихання на оброблену поверхню не можна наступати. Після цього захищайте оброблену поверхню від впливу вологи протягом 2 днів.

Зберігання

Зберігати тару щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Поверхні покриття повинні бути захищені від проникнення вологи з основи з тильного боку. Білі плями, що з’являються після висихання, свідчать про наявність вологи в камені. Під час нанесення слід накривати скло та поверхні, чутливі до розчинників. Не застосовувати при температурі нижче +12 °C. Непоглинаючі, полірані або дрібно шліфовані поверхні не підлягають герметизації.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ганн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Підказка:
Усі відомості та дані, наведені в цьому інформаційному листі, відповідають нашому практичному досвіду та результатам лабораторних досліджень і ґрунтуються на сучасному рівні розвитку техніки. Однак вони можуть містити лише загальні рекомендації, які не є гарантією властивостей продукції. Оскільки умови зберігання, транспортування та обробки знаходяться поза межами нашої сфери впливу, з цих рекомендацій не можна виводити жодних юридично зобов’язуючих висновків. Користувач зобов’язаний перевірити, чи відповідають продукти передбаченому ним призначенню за конкретних умов експлуатації об’єкта.